



VKCD-1337BIR

Artikelnummer: 209532

1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-12mm, 650TVL, IR LED, 12V, klar

Hauptmerkmale

Für Decken- und Wand-Aufbaumontage

Varifokal-Objektiv 2,8-12mm

Gegenlichtkompensation (BLC)

IR Beleuchtung: 35 integrierte 850nm LEDs

Betriebsspannung: 12VDC

Vandalismusgeschützte Ausführung

Zoom/Fokus Einstellung außen zugänglich

Automatischer Weißabgleich (AWB)

Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung

Entspiegelte Doppelglasscheibe

Spezifikationen

Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	Sony Effio-E
System	Electronic Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,2
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/100.000Sek.
Weißabgleich	ATW, One Push, Anti CR, Benutzerdefiniert, Innen,
Signal-/Rauschabstand	50dB

VKCD-1337BIR

Fortsetzung Spezifikationen

Videonorm	PAL
Objektiv	Varifokal
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	nein
Blendenbereich (F)	F1,2
Bildwinkel horizontal	81,2 - 22,6 °
Aktive Bildelemente	976(H) x 582(V) Pixel
Horizontale Auflösung	650 TVL
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	nein
Menüeinstellungen	AWB, Bewegungsmelder, BLC/HLC, Helligkeit, H-Spiegelbild, Kontrast
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, portugiesisch, spanisch, japanisch, chinesisches
Privacy Zones	4 Bereiche maskierbar, Ein-/Aus schaltbar
Mirror Function	H-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Videoausgänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Eingang (DC-Buchse)
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Abmessungen (HxBxT)	100x120mm
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtung	35x LEDs 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 15m (bei guter Lichtreflexion und 40% Videosignal)
Farbe (Gehäuse)	dunkelgrau
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall (Aluminium)
Gewicht	620g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	5,4W
Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	(+/-10%)
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	ja
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Montage Zubehör, Spezialschlüssel zur Objektivverstellung

VKCD-1337BIR

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com