



## VKCD-13140F2810IR

Artikelnummer: 209822

1/3" Dome, Tag/Nacht, WDR, Effio V, 2,8-10mm, 750TVL, Infrarot, 12/24V, IP67

### Hauptmerkmale

1/3" Sony Effio-V double scan (960H)

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

Elektronische Bildstabilisierung (DIS)

Defog, Sens-up, BLC/HLC, E-Zoom

IR-LEDs an-/ausschaltbar, 30x 850nm LEDs

Wetterschutz, Schutzart: IP67 / IK10

Objektiv: F1,4/2,8-10mm mit DC-Blende

Digitale Rauschunterdrückung 2&3DNR

Weit-Dynamik-Bereich (WDR)

Dynamische-Intensitäts-Regelung (DIC)

Deckeneinbau-Montage, klare Kuppel

Betriebsspannung: 12VDC/24VAC

### Spezifikationen

Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	High density double scan Sony EffioV (960H)
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe); 0,003Lux (SW) bei F1,4, IRE 40
Low Speed Shutter	ja
Low Speed Shutter	2x ~ 16x
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR, D-WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	116dB
Flickerless Function	ja

# VKCD-13140F2810IR

## Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/100.000Sek.
Weißabgleich	Push, manuell, ATW, Push lock, Benutzerdefiniert
Signal-/Rauschabstand	52dB
Videonorm	PAL
Objektiv	Varifokal
Brennweite	2,8 - 10 mm
Digital Zoom	ja
Blendenbereich (F)	F1,4
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel horizontal	79 - 26 °
Aktive Bildelemente	976(H) x 582(V) Pixel
Horizontale Auflösung	750 TVL
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, spanisch, portugiesisch, russisch, chinesisch
Privacy Zones	Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS), FBAS Kontroll-Ausgang
Externe Anschlüsse	Video (BNC), RS-485, Spannungseingang, Kombistecker
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Coaxitron
Serie	eneo Callisto
Abmessungen (HxBxT)	119x140
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtung	30x IR-LEDs 850nm, 60°
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall (Aluminium)
Gewicht	1,0kg
Heizung	ja
Leistungsaufnahme	6 W
Lüfter	nein
Montageart	Decken-Wandeinbau, die Wand-/Decken Aufbaumontage ist nur in Verbindung mit entsprechendem Zubehör möglich, Außenmontage nur in Verbindung mit AK-5

# VKCD-13140F2810IR

## Fortsetzung Spezifikationen

Scheibenheizung	ja
Schutzart	IP67
Stromversorgung	(+/-15%) 50Hz
Stromversorgung	12VDC(11VDC-30VDC), 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Temperaturbereich (Heizung deaktiviert)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	Titel
Vandalismusgeschützt	ja
Vertikaler Neigebereich	65° (25° ~ 90° (gerechnet von der Horizontalen)
Zertifizierungen	IK10
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Inbusschlüssel, Schraubensatz, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone

## Besonderheiten

Digitale Bildstabilisierung

Dynamische (Licht) Intensitäts-Regelung (DIC)

Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) -- Kratzfest

IR Beleuchtung AN / AUS schaltbar (OSD Menü), Integriertes Druckausgleich Ventil

## VKCD-13140F2810IR

### Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
	207192 / DOME/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie
	209831 / DOME/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
	209832 / AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66
	209880 / DOME-WB1+DOME/ Basis1	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
	212519 / Callisto TB	Getönte Kuppel für Callisto Dome Serie, Außen

### Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von  
 VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland  
 Telefon: +49 6074-888-333  
 E-Mail: info@eneo-security.com  
 Internet: www.eneo-security.com