



VKCD-13130F2810IR

Artikelnummer: 209824

1/3" Dome, Tag/Nacht, D-WDR, Effio A, 2,8-10mm, 750TVL, Infrarot, 12/24V, IP67

Hauptmerkmale

1/3" Sony Effio-A double scan (960H)

Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux (F1,4 / Farbe)

Digitale Rauschunterdrückung 2&3DNR

Elektronische Fokussierungshilfe

IR LEDs an-/ausschaltbar, 30x 850nm LEDs

Wetterschutz, Schutzart: IP67 / IK10

Objektiv: F1,2/2,8-10mm mit DC-Blende

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

Weit-Dynamik-Bereich (D-WDR)

Dynamische (Licht) Intensitäts-Regelung (DIC)

Deckeneinbau-Montage, klare Kuppel

Betriebsspannung: 12VDC/24VAC

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Aufnahmesensor | High density Sony EffioA (960H) |
| System | True Day&Night |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux |
| Lichtempfindlichkeit | (Farbe); 0,003Lux (SW) bei F1,4, IRE 40 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Low Speed Shutter | automatisch |
| Manueller elektronischer Shutter (MES) | 1/50 ~ 1/10.000Sek. |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Flickerless Function | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |

VKCD-13130F2810IR

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|--|---|
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Automatischer Elektronischer Shutter (ESC) | 1/50 ~ 1/100.000Sek. |
| Weißabgleich | Push, ATW, Push lock, manuell, Benutzerdefiniert |
| Signal-/Rauschabstand | 52dB |
| Videonorm | PAL |
| Objektiv | Varifokal |
| Brennweite | 2,8 - 10 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Blendenbereich (F) | F1,4 |
| Blendensteuerung | DC |
| Bildwinkel horizontal | 79,26 - 26 ° |
| Aktive Bildelemente | 976(H) x 582(V) Pixel |
| Horizontale Auflösung | 750 TVL |
| Bewegungsmelder | ja |
| e-PTZ Unterstützung | ja |
| MenüEinstellungen | OSD Kamera Set-up |
| Menüsprachen | englisch, deutsch, französisch, spanisch, portugiesisch, russisch, chinesisch |
| Privacy Zones | Ein-/Ausschaltbar |
| Mirror Function | V-Flip, H-Flip, H/V-Flip |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 2D-DNR, 3D-DNR |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS), FBAS Kontroll-Ausgang |
| Externe Anschlüsse | Video (BNC), RS-485, Spannungseingang, Kombistecker |
| Alarমেingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Schnittstellen Protokolle | Pelco D, Coaxitron |
| Serie | eneo Callisto |
| Abmessungen (HxBxT) | 119x140 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Beleuchtung | 30x IR-LEDs 850nm, 60° |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 40m |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusematerial | Metall (Aluminium) |
| Gewicht | 1,0kg |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Lüfter | nein |
| Montageart | Decken-Wandeinbau, die Wand-/Decken Aufbaumontage ist nur in Verbindung mit entsprechendem Zubehör möglich, Außenmontage nur in Verbindung mit AK-5 |
| Scheibenheizung | ja |
| Schutzart | IP67 |

VKCD-13130F2810IR

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung | (+/-15%) 50Hz |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Texteinblendung | Titel |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Vertikaler Neigebereich | 65° (25° ~ 90° (gerechnet von der Horizontalen)) |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung, Inbusschlüssel, Schraubensatz, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone |

Besonderheiten

Digitale Bildstabilisierung







Dynamische (Licht) Intensitäts-Regelung (DIC)

Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) -- Kratzfest

IR Beleuchtung AN / AUS schaltbar (OSD Menü)

VKCD-13130F2810IR

Verfügbares Zubehör

| Bild | Art. Nr. / Bezeichnung | Beschreibung |
|---|--------------------------------|---|
|  | 203658 / VT-PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |
|  | 207192 / DOME/WEDGE2 | Keiladapter, Callisto Dome Serie |
|  | 209831 / DOME/BASIS1 | Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
|  | 209832 / AK-5 | Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66 |
|  | 209880 / DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
|  | 212519 / Callisto TB | Getönte Kuppel für Callisto Dome Serie, Außen |

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
 VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland
 Telefon: +49 6074-888-333
 E-Mail: info@eneo-security.com
 Internet: www.eneo-security.com