



## PNR-5304/1TB

Artikelnummer: 210047

Netzwerk Video Rekorder, 4xIP, 1920x1080, 100fps, 1TB, H.264, HDMI, VGA

### Hauptmerkmale

4 Kanal Full HD Real Time NVR

Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang

Digitale PTZ und Multiview-Darstellung

iRAS Software im Lieferumfang

4 Alarm Ein- und 1 Alarmausgang

2x Sata HDD intern und 1x eSata

Videokompression H.264

Mehrsprachiges Graphic User Interface (GUI)

Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung

Verwaltung von PNR Serie

4x PoE Port

ONVIF kompatibel

### Spezifikationen

Kompressionsverfahren	H.264
Bildwiedergabe	Vollbild, Quadbild
Darstellung	1920x1200, 1680x1050, 1600x1200, 4 CH HD Synchron Wiedergabe, Digital Zoom (x2~12) Live & Wiedergabe
Display	OSD-Menü
Betriebsmodus	Quadplex
Auflösung Aufzeichnung max.	2592x1944
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	100 fps @ 1920x1080, 100 fps @ 1280x720, 100 fps @ 704 x 576, 100 fps @ 352 x 288
Aufzeichnungsrate maximal	100 fps
Aufzeichnungsrate maximal	bei 1920x1080
Aufzeichnung	Time lapse, Ereignis, Panik, Text in- POS, Pre-Alarm
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 30Min.

# PNR-5304/1TB

## Fortsetzung Spezifikationen

Backup	Setup Import und Export
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle, über Client Software, Clip Player, AVI, JPG, BMP
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Buzzer, Remote Software, Alarm Ausgang
Alarmauslöser	Festplattenfehler, Systemfehler, Bildverlust, Kamera Kontakt, Kamera Motion, Kontakt, Text in- Pos
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	64 Gruppen, 256 Nutzer
HDD Hotswap	nein
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch, dänisch, russisch, polnisch, ungarisch, tschechisch, kroatisch, finnisch, türkisch, schwedisch
Remote Zugriff	Remote Software, Browser
Fernzugriff	Web Browser, Remote Software, Mobile Client iPhone, iPad, Android
Covert Kamera Modus	vorhanden
Netzwerk	1x Gigabit Ethernet
Netzwerkanschluss	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, Video In 4 x 10/100BASE-T (POE)
Netzwerkprotokolle	TCP, DHCP, SNS, FEN, Zeroconf
Netzwerk-Datendurchsatz	20 Mbps
Datendurchsatz maximal	16 Mbps
IP Kanäle	4
Kanäle gesamt	4
Monitor-Ausgänge	HDMI, VGA
Spotmonitor	nein
USB Ports	1x USB 2.0, 1x USB 3.0
Schnittstellen externer Speicher	eSATA, 4x HDD 4TB
Schnittstellen externer Speicher	nein
Alarめingänge	4
Alarmausgang	1x Umschalt-Relaiskontakt
Audioausgang	Line-Ausgang
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Betriebssystem	Linux
Serie	eneo PNR
Abmessungen (HxBxT)	62x300x232mm
19 Zoll einbaufähig	nein
Anzahl HDD Steckplätze	2x SATA
Bediengeräte (extern)	Maus, Netzwerk Keyboard
Festplattenkapazität (intern)	1 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	8 TB
Gewicht	2,3 kg
Laufwerk (intern)	nein
Leistungsaufnahme	12W(NVR), MAX 48W(PSE)
Spannungsversorgung	12V , 1.0A (Adaptor: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, 12V , 5A)

## PNR-5304/1TB

### Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~ +40°C
Zertifizierungen	FCC
Lieferumfang	Remote Viewer Software, Netzgerät, Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, HDD Montagesatz
Bemerkung	4x POE Ports max. 74W, Bitte beachten, derzeit werden diese Modelle GXB/C/D-1710 ; GXB/C/D-1720 und GLS-2302H nicht unterstützt.
Firmware-Update	über Remote Software, USB

# PNR-5304/1TB

## Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	74746 / KBD-NSC-100	Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 5VDC
	206552 / iRAS	Steuerungssoftware für DLR, DMR, TVR, PNR-53xx, PNR-5416
	209076 / RAS MOBILE App	Mobile App, für Android und iOS, kompatibel zu DLR, DMR, PNR-53xy, TVR Serie
	210283 / PLS-5304	Netzwerk Video Server, 4-Kanal, H.264, PoE, 12V, 100fps@720x576, Audio
	210284 / PLS-5308	Netzwerk Video Server, 8-Kanal, H.264, PoE, 12V, 200fps@720x576, Audio
	211105 / eneo Raid Box	Expansionseinheit, 5-Bay, ohne HDD, eSATA, Desktop
	211412 / NPCII	Protokollkonverter, RS232, TCP/IP, 9-12V
	211461 / HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung
	211462 / HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung
	211567 / PNR-KON4	Konfiguration 1x PNR-53xx mit 1-4 eneo IP-Kameras
	212067 / HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo DLR, DMR, HDR-5, PNR-53, TER, TVR, Serien, Nachrüstung

## Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Telefon: +49 6074-888-333  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Internet: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)