



PNR-5308/3TB

Artikelnummer: 210049

Netzwerk Video Rekorder, 8xIP, 1920x1080, 200fps, 3TB, H.264, HDMI, VGA

Hauptmerkmale

8 Kanal Full HD Real Time NVR

Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang

Digitale PTZ und Multiview-Darstellung

iRAS Software im Lieferumfang

4 Alarm Ein- und 1 Alarmausgang

2x Sata HDD intern und 1x eSata

Videokompression H.264

Mehrsprachiges Graphic User Interface (GUI)

Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung

Verwaltung von PNR Serie

8x PoE Port

ONVIF kompatibel

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--|
| Kompressionsverfahren | H.264 |
| Bildwiedergabe | Vollbild, 4-Kanal Split, 9-Kanal Split |
| Darstellung | 1920x1080, 1920x1200, 1680x1050, 1600x1200, max. 200fps, 4 CH HD Synchron Wiedergabe, Digital Zoom (x2~12) Live & Wiedergabe |
| Display | OSD-Menü |
| Betriebsmodus | Quadplex |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 2592x1944 |
| Aufzeichnungsgeschwindigkeit | 200 fps @ 1920x1080, 200 fps @ 1280 x 720, 200 fps @ 704 x 576, 200 fps @ 352 x 288 |
| Aufzeichnungsrate maximal | 200 fps |
| Aufzeichnungsrate maximal | bei 1920x1080 |
| Aufzeichnung | Time lapse, Ereignis, Panik, Text in- POS, Pre-Alarm |

PNR-5308/3TB

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Voralarm-Aufzeichnung | bis zu 30Min. |
| Backup | Setup Import und Export |
| Export von Bilddaten | USB-Schnittstelle, über Client Software, Clip Player, AVI, JPG, BMP |
| Alarmreaktion | E-Mail Versand, Buzzer, Remote Software, Alarm Ausgang |
| Alarmauslöser | Festplattenfehler, Systemfehler, Bildverlust, Kamera Kontakt, Kamera Motion, Kontakt, Text in- Pos |
| Audiounterstützung | ja |
| Passwortschutz | 64 Gruppen, 256 Nutzer |
| HDD Hotswap | nein |
| Menüsprachen | englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch, dänisch, russisch, polnisch, ungarisch, tschechisch, kroatisch, finnisch, türkisch, schwedisch |
| Remote Zugriff | Remote Software, Browser |
| Fernzugriff | Web Browser, Remote Software, Mobile Client iPhone, iPad, Android |
| Covert Kamera Modus | vorhanden |
| Netzwerk | 1x Gigabit Ethernet |
| Netzwerkanschluss | WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, Video In 8 x 10/100BASE-T (POE)+ 1 x 10/100/1000BASE-T |
| Netzwerkprotokolle | TCP, DHCP, SNS, FEN, Zeroconf |
| Netzwerk-Datendurchsatz | 20 Mbps |
| Datendurchsatz maximal | 32 Mbps |
| IP Kanäle | 8 |
| Kanäle gesamt | 8 |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Spotmonitor | nein |
| USB Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
| Schnittstellen externer Speicher | eSATA, 4x HDD 4TB |
| Alarめingänge | 4 |
| Alarmausgang | 1x Umschalt-Relaiskontakt |
| Audioausgang | Line-Ausgang |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232 |
| Betriebssystem | Linux |
| Serie | eneo PNR |
| Abmessungen (HxBxT) | 62x300x232mm |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| Anzahl HDD Steckplätze | 2x SATA |
| Bediengeräte (extern) | Maus, Netzwerk Keyboard |
| Festplattenkapazität (intern) | 3 TB |
| Festplattenkapazität (max. intern) | 8 TB |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Leistungsaufnahme | 12W(NVR), MAX 48W(PSE) |
| Spannungsversorgung | 12V , 1.0A (Adaptor: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, 12V , 5A) |

PNR-5308/3TB

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperaturbereich (Betrieb) | +5°C ~ +40°C |
| Zertifizierungen | FCC |
| Lieferumfang | Remote Viewer Software, Netzgerät, Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, HDD Montagesatz |
| Bemerkung | 8x POE Port- 1~4 max. 37W, 5~8 max. 37W, Bitte beachten, derzeit werden diese Modelle GXB/C/D-1710 ; GXB/C/D-1720 und GLS-2302H nicht unterstützt. |
| Firmware-Update | über Remote Software, USB |

PNR-5308/3TB

Verfügbares Zubehör

| Bild | Art. Nr. / Bezeichnung | Beschreibung |
|---|------------------------------|---|
|  | 74746 / KBD-NSC-100 | Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 5VDC |
|  | 206552 / iRAS | Steuerungssoftware für DLR, DMR, TVR, PNR-53xx, PNR-5416 |
|  | 209076 / RAS MOBILE App | Mobile App, für Android und iOS, kompatibel zu DLR, DMR, PNR-53xy, TVR Serie |
|  | 210283 / PLS-5304 | Netzwerk Video Server, 4-Kanal, H.264, PoE, 12V, 100fps@720x576, Audio |
|  | 210284 / PLS-5308 | Netzwerk Video Server, 8-Kanal, H.264, PoE, 12V, 200fps@720x576, Audio |
|  | 211105 / eneo Raid Box | Expansionseinheit, 5-Bay, ohne HDD, eSATA, Desktop |
|  | 211412 / NPCII | Protokollkonverter, RS232, TCP/IP, 9-12V |
|  | 211461 / HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung |
|  | 211462 / HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung |
|  | 211567 / PNR-KON4 | Konfiguration 1x PNR-53xx mit 1-4 eneo IP-Kameras |
|  | 211568 / PNR-KON8 | Konfiguration 1x PNR-53xx mit 1-8 eneo IP-Kameras |

| | | |
|---------------|---|---|
| www. y.com |  212067 / HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo DLR, DMR, HDR-5, PNR-53, TER, TVR, Serien, Nachrüstung |
|---------------|---|---|

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com