



## VKC-13130F650IR

Artikelnummer: 210070

1/3" Kamera, Tag/Nacht, Effio A, 6-50mm, 750TVL, D-WDR, Infrarot, 12/24V, IP67

### Hauptmerkmale

1/3" Sony Effio-A double scan (960H)

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

Elektronische Bildstabilisierung (DIS)

Defog, Sens-up, BLC/HLC, E-Zoom

IR LED an-/ausschaltbar, 40x 850nm LEDs

Bulletgehäuse, Wand- oder Deckenmontage

Objektiv: F1,4/6-50mm, mit DC-Blende

Digitale Rauschunterdrückung 2D-/3D-DNR

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Dynamische (Licht) Intensitäts-Regelung (DIC)

Betriebsspannung: 12VDC/24VAC

Verdeckte Kabelführung

### Spezifikationen

Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Aufnahmesensor	High density Sony EffioA (960H)
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe); 0,003Lux (SW) bei F1,4, IRE 40
Low Speed Shutter	ja
Low Speed Shutter	automatisch, manuell, fix
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

# VKC-13130F650IR

## Fortsetzung Spezifikationen

IR-Sperrfilter	schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/100.000Sek.
Weißabgleich	Push, ATW, Push lock, manuell, Benutzerdefiniert
Signal-/Rauschabstand	52dB
Videonorm	PAL
Objektiv	Varifokal
Brennweite	6 - 50 mm
Blendenbereich (F)	F1,4
Blendensteuerung	DC
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel horizontal	43,6 - 6 °
Aktive Bildelemente	976(H) x 582(V) Pixel
Horizontale Auflösung	750 TVL
Bewegungsmelder	ja
Dynamische Licht-Intensitätsregelung (DIC)	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, spanisch, portugiesisch, russisch, chinesisches
Privacy Zones	Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS), FBAS Kontroll-Ausgang
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Coaxitron
Serie	eneo Candid Medium
Abmessungen (HxBxT)	100x107,8x277mm
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtung	40x IR-LEDs 850nm, 60°
Beleuchtungsreichweite	ca. 60m
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall (Aluminium)
Gewicht	1,35kg
Integrierte Wandhalterung	ja
Leistungsaufnahme	6 W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Scheibenheizung	ja
Schutzart	IP67
Verdeckte Kabelführung	ja
Sonnenschutzdach	ja
Stromversorgung	12VDC, 24VAC

# VKC-13130F650IR

## Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Temperaturbereich (Heizung deaktiviert)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	Titel
Vandalismusgeschützt	nein
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Schraubensatz, Inbusschlüssel, Montageplatte, Video Sub-Ausgang Kabel
Bemerkung	Betriebstemperaturbereich der Kamera ändert sich bei ausgeschalteter IR Beleuchtung

## Besonderheiten

IR Beleuchtung AN / AUS schaltbar (OSD Menü), Digitale Bildstabilisierung

## VKC-13130F650IR

### Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	202641 / PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, Candid L, W3, WB1, AK-5, AK-4
	202888 / AK-4	Kamera Anschlussbox für Candid Small, Candid Medium, Candid Large Serie
	203617 / RM-1000	Coaxitron Fernbedienung, BNC Ein- und Ausgang, Videokabel
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
	70527 / NE-132/AC24V	Netzgerät 230VAC/24VAC (1,0A)

### Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Telefon: +49 6074-888-333  
E-Mail: info@eneo-security.com  
Internet: www.eneo-security.com