



PLS-5304

Artikelnummer: 210283

Netzwerk Video Server, 4-Kanal, H.264, PoE, 12V, 100fps@720x576, Audio

Hauptmerkmale

4-Kanal Hybrid Erweiterung für PNR-53xx Serie

Auflösung:D1: 720x576 / 960H :960x576 (Pal)

4 Audio Eingänge vorhanden

Bewegungserkennung

iRAS: Livebilddarstellung unterstützt

Übertragungsrate: Bis zu 100 B/Sek.@D1

Codec: H.264

RS-485 Telemetrie-Schnittstelle

Spannungsversorgung: 12VDC, PoE

Spezifikationen

| | |
|--------------------------------|--|
| Kompressionsverfahren | H.264 |
| Datenstromarten (Stream types) | 4x H.264 |
| Bildübertragungsrate max. | 100 fps |
| Auflösung | 720x576 (4:3), 960x576 (4:3) |
| Bildauflösung max. | 960x576 |
| Bewegungsmelder | ja |
| Analysefunktionen | Bewegungsmelder |
| Audiounterstützung | ja |
| Passwortschutz | ja |
| e-PTZ Unterstützung | nein |
| Interner Speicher | nein |
| Menüsprachen | englisch |
| Web Browser | MS Internet Explorer ab Vers. 7.0 oder höher |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, TCP, HTTP, HTTPS, UPnP, MDNS, Zeroconf |

PLS-5304

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Externe Anschlüsse | RJ-45 |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Alarমেingänge | nein |
| Alarmausgang | nein |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Schnittstellen Protokolle | Fastrax IIE, Pelco D, Fastrax |
| Abmessungen (HxBxT) | 44x200x155mm |
| Farbe | schwarz |
| Gehäuse | Metall |
| Gewicht | 0,84 kg |
| Leistungsaufnahme | 12W max. |
| ONVIF | nein |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | PoE, 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Zertifizierungen | FCC |

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com