



## PLS-5308

Artikelnummer: 210284

Netzwerk Video Server, 8-Kanal, H.264, PoE, 12V, 200fps@720x576, Audio

### Hauptmerkmale

8-Kanal Hybrid Erweiterung für PNR-53xx Serie

Auflösung:D1: 720x576 / 960H :960x576 (Pal)

4 Audio Eingänge vorhanden

Bewegungserkennung

iRAS: Livebilddarstellung unterstützt

Übertragungsrate: Bis zu 200 B/Sek.@D1

Codec: H.264

RS-485 Telemetrie-Schnittstelle

Spannungsversorgung: 12VDC, PoE

### Spezifikationen

Kompressionsverfahren	H.264
Datenstromarten (Stream types)	8x H.264
Bildübertragungsrate max.	200 fps
Auflösung	720x576 (4:3), 960x576 (4:3)
Bildauflösung max.	960x576
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungsmelder
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	nein
Interner Speicher	nein
Menüsprachen	englisch
Web Browser	MS Internet Explorer ab Vers. 7.0 oder höher
Netzwerkprotokolle	DHCP, TCP, HTTP, UPnP, HTTPS, MDNS, Zeroconf

## PLS-5308

### Fortsetzung Spezifikationen

Videoeingänge (Anzahl)	8
Externe Anschlüsse	RJ-45
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Alarমেingänge	nein
Alarmausgang	nein
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Pelco D, Fastrax
Abmessungen (HxBxT)	44x200x155mm
Farbe	schwarz
Gehäuse	Metall
Gewicht	0,84 kg
Leistungsaufnahme	12W max.
ONVIF	nein
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	PoE, 12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Zertifizierungen	FCC

### Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Telefon: +49 6074-888-333  
E-Mail: info@eneo-security.com  
Internet: www.eneo-security.com