



PNR-5308/6TB

Artikelnummer: 210390

Netzwerk Video Rekorder, 8xIP, 1920x1080, 200fps, 6TB, H.264, HDMI, VGA

Hauptmerkmale

8 Kanal Full HD Real Time NVR

Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang

Digitale PTZ und Multiview-Darstellung

iRAS Software im Lieferumfang

4 Alarm Ein- und 1 Alarmausgang

2x Sata HDD intern und 1x eSata

Videokompression H.264

Mehrsprachiges Graphic User Interface (GUI)

Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung

Verwaltung von PNR Serie

8x PoE Port

ONVIF kompatibel

Spezifikationen

Kompressionsverfahren	H.264
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split, 9-Kanal Split
Darstellung	1920x1080, 1920x1200, 1680x1050, 1600x1200, max. 200fps, 4 CH HD Synchron Wiedergabe, Digital Zoom (x2~12) Live & Wiedergabe
Display	OSD-Menü
Betriebsmodus	Quadplex
Auflösung Aufzeichnung max.	2592x1944
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	200 fps @ 1920x1080, 200 fps @ 1280 x 720, 200 fps @ 704 x 576, 200 fps @ 352 x 288
Aufzeichnungsrate maximal	200 fps
Aufzeichnungsrate maximal	bei 1920x1080
Aufzeichnung	Time lapse, Ereignis, Panik, Text in- POS, Pre-Alarm

PNR-5308/6TB

Fortsetzung Spezifikationen

Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 30Min.
Backup	Setup Import und Export
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle, über Client Software, Clip Player, AVI, JPG, BMP
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Buzzer, Remote Software, Alarm Ausgang
Alarmauslöser	Festplattenfehler, Systemfehler, Bildverlust, Kamera Kontakt, Kamera Motion, Kontakt, Text in- Pos
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	64 Gruppen, 256 Nutzer
HDD Hotswap	nein
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch, dänisch, russisch, polnisch, ungarisch, tschechisch, kroatisch, finnisch, türkisch, schwedisch
Remote Zugriff	Remote Software, Browser
Fernzugriff	Web Browser, Remote Software, Mobile Client iPhone, iPad, Android
Covert Kamera Modus	vorhanden
Netzwerk	1x Gigabit Ethernet
Netzwerkanschluss	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, Video In 8 x 10/100BASE-T (POE)+ 1 x 10/100/1000BASE-T
Netzwerkprotokolle	TCP, DHCP, SNS, FEN, Zeroconf
Netzwerk-Datendurchsatz	20 Mbps
Datendurchsatz maximal	32 Mbps
IP Kanäle	8
Kanäle gesamt	8
Monitor-Ausgänge	HDMI, VGA
Spotmonitor	nein
USB Ports	1x USB 2.0, 1x USB 3.0
Schnittstellen externer Speicher	eSATA, 4x HDD 4TB
Alarめingänge	4
Alarmausgang	1x Umschalt-Relaiskontakt
Audioausgang	Line-Ausgang
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Betriebssystem	Linux
Serie	eneo PNR
Abmessungen (HxBxT)	62x300x232mm
19 Zoll einbaufähig	nein
Anzahl HDD Steckplätze	2x SATA
Bediengeräte (extern)	Maus, Netzwerk Keyboard
Festplattenkapazität (intern)	6 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	8 TB
Gewicht	2,3 kg
Laufwerk (intern)	nein
Leistungsaufnahme	12W(NVR), MAX 48W(PSE)
Spannungsversorgung	12V , 1.0A (Adaptor: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, 12V , 5A)

PNR-5308/6TB


Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~ +40°C
Zertifizierungen	FCC
Lieferumfang	Remote Viewer Software, Netzgerät, Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, HDD Montagesatz
Bemerkung	8x POE Port- 1~4 max. 37W, 5~8 max. 37W, Bitte beachten, derzeit werden diese Modelle GXB/C/D-1710 ; GXB/C/D-1720 und GLS-2302H nicht unterstützt.
Firmware-Update	über Remote Software, USB

PNR-5308/6TB

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	74746 / KBD-NSC-100	Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 5VDC
	206552 / iRAS	Steuerungssoftware für DLR, DMR, TVR, PNR-53xx, PNR-5416
	209076 / RAS MOBILE App	Mobile App, für Android und iOS, kompatibel zu DLR, DMR, PNR-53xy, TVR Serie
	210283 / PLS-5304	Netzwerk Video Server, 4-Kanal, H.264, PoE, 12V, 100fps@720x576, Audio
	210284 / PLS-5308	Netzwerk Video Server, 8-Kanal, H.264, PoE, 12V, 200fps@720x576, Audio
	211105 / eneo Raid Box	Expansionseinheit, 5-Bay, ohne HDD, eSATA, Desktop
	211412 / NPCII	Protokollkonverter, RS232, TCP/IP, 9-12V
	211461 / HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung
	211462 / HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung
	211567 / PNR-KON4	Konfiguration 1x PNR-53xx mit 1-4 eneo IP-Kameras
	211568 / PNR-KON8	Konfiguration 1x PNR-53xx mit 1-8 eneo IP-Kameras

www. y.com	 212067 / HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo DLR, DMR, HDR-5, PNR-53, TER, TVR, Serien, Nachrüstung
---------------	---	---

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com