



HDC-2180Z03 D

Artikelnummer: 212199

1/3" HD-SDI Kamera, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, 3x AF Zoom, 9-22mm, 12/24V

Hauptmerkmale

1/3" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor

1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel

Optisch 2,4x Auto Fokus Zoom, 32x Digital

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

3D-DNR Noise Reduction, Defog Funktion

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

EX-SDI (270Mbps) erweiterte HD-Signal Reichweite

9~22mm Tag/Nacht Objektiv

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Externer Kontakt für Tag/Nacht Umschaltung

Spezifikationen

Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Aufnahmesensor	Panasonic Progressive Scan
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe), 0,002 Lux (SW), 40IRE
Low Speed Shutter	ja
Low Speed Shutter	2x ~ 32x
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25~1/60000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR, D-WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps, 113dB
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	schaltbar

HDC-2180Z03 D

Fortsetzung Spezifikationen

Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25~1/60000Sek.
Weißabgleich	ATW, ATW extended, One Push, manuell
Signal-/Rauschabstand	-50 dB
Signalformat	HD-SDI (1.485 Gbps), EX-SDI (270 Mbps)
Bildrate	1080 @ 25/30p, 720 @ 25/30p
Objektiv	Auto Focus Zoom
Brennweite	9 - 22 mm
Digital Zoom	5-fach
Blendenbereich (F)	F1,6~F2,3
Filtergewinde	nicht vorhanden
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Bildwinkel horizontal	33 - 14 °
Aktive Bildelemente	1944(H) x 1092(V)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	nein
Menüeinstellungen	AGC, Bewegungsmelder, DNR, Shutter, H/V Spiegelbild, Rotation, Tag/Nacht, Privacy Zones, Weißabgleich
Menüsprachen	englisch, japanisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, polnisch
Privacy Zones	Ein-/Aus schaltbar
Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Videoausgänge	HD-SDI / EX-SDI wählbar, FBAS Kontroll-Ausgang
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P
Serie	eneo Candid Medium
Abmessungen (HxBxT)	72x74x89mm
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Metall (Aluminium)
Gewicht	340g
Leistungsaufnahme	8W, 4,0W
Schutzart	-
Verdeckte Kabelführung	nein
Stromversorgung	(+/-15%) 50Hz
Stromversorgung	12VDC(11VDC-30VDC), 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	Titel
Lieferumfang	Betriebsanleitung

Besonderheiten

Smart Motion Zoom --Zoom auf definierte ROI bei Bewegung

Pointing Zoom -- ermöglicht flexibles Zoomen in jedem Bereich

Preset Zoom (4 Positionen einstellbar)

COLOR D/N fixed Farb Modus, optimiert für Anwendungen mit Weißlicht Beleuchtung

HDC-2180Z03 D

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	200817 / HDA-1004D	Distributor HD-SDI, 1 x HD-SDI Eingang, 4 x HD-SDI Ausgänge
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
	70688 / WD-18	Wandarm mit Kugelkopf, 1/4" Kamerabefestigungsschraube, Beige
	70769 / WD-22	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Beige
	210224 / HDA-2002EC	Extender/Konverter 1x HD-SDI Eingang 1x HDMI Ausgang
	211257 / HDA-3000E	HD Extender, HD-SDI, EX-SDI, 12V

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
 VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland
 Telefon: +49 6074-888-333
 E-Mail: info@eneo-security.com
 Internet: www.eneo-security.com