



IPC-52A0030P0A

Artikelnummer: 212716

1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, 30x AF Zoom, 4,3-129mm, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony CMOS Sensor

Full HD 1920x1080 Pixel, 1080p@50/60fps

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Geschützte Bereiche (Privacy Zones)

ONVIF kompatibel

30x AF Zoom, 4,3~129mm / 16x Digital

Kompression H.264/MJPEG, Web Casting

VCA Video Analyse

Digitale Bild Stabilisierung (DIS)

Alarmein- und Ausgänge, Kartenslot für microSD

Spezifikationen

Kamera

Chipgröße	1/2,8"
Auflösungsstandard	HD 1080p, HD 720p
Aufnahmesensor	CMOS
Aufnahmesensor	Sony STARVIS
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,6, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja
Low Speed Shutter	2x ~ 8x
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25~1/30000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

IPC-52A0030P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25~1/30000Sek.
Weißabgleich	automatisch, Außen, manuell, Fluorescent, Glühbirne
Video	
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Multicast-fähig	ja
Videokompression	H.264, M-JPEG
Objektiv	
Objektiv Typ	Auto Focus Zoom
Zoomfaktor	30x
Brennweite	4,3 - 129,0 mm
Digital Zoom	16-fach
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildwinkel vertikal	38,4 - 1,8 °
Bildwinkel horizontal	65,1 - 2,23 °
Funktionen	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht), Bereichsüberwachung, Defog, Gesichtserkennung
Alarmverarbeitung	FTP, E-Mail, HTTP, Boost, SD-Karte Aufzeichnung
Audio	1/1 Line Ein- und Ausgang
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, 32GB
Menüsprachen	englisch, koreanisch, chinesisches, russisch, deutsch, französisch, japanisch
Privacy Zones	16 Bereiche maskierbar, Ein/Aus schaltbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS Internet Explorer ab Vers. 7.0 oder höher, Google Chrome (Java), Mozilla Firefox (Java)
Mirror Function	H/V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UTP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, DHCP, SMTP, DDNS, HTTPS, RTCP, FTP, IPv4, IPv6, Bonjour, Zeroconf, OpenVPN
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Videoausgänge	Composite (SUB- OUT)

IPC-52A0030P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Externe Anschlüsse	RJ-45, Spannungseingang, Audio Ein/Ausgang, RS-485, Alarmausgang, Alarmeingang, SD-Karten Slot, Video (BNC)
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P, Fastrax IIE, Fastrax
Allgemeines	
Serie	eneo Premium Class
Abmessungen (HxBxT)	88,6x81x142mm
Befestigung	1/4" UNC-20
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	700g
Leistungsaufnahme	9W
ONVIF	Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	PoE, 12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Scan Device Tool
Hinweise	

IPC-52A0030P0A

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	70771 / WD-23	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone 877
	70835 / WD-12-WA	Wandarm mit Kugelkopf, 1/4" Kamera Schraube, 140mm, RAL9006
	210477 / AK-4 Wireless Kit	WLAN Installationsset, 150Mbps, 5 GHz, 16dBi
	211974 / ENX-900P	PoE Extender, RJ45, Innen, bis 100m, Gigabit Ethernet, Half/Full Duplex
	211976 / ECB-1	Medienkonverter, Innen, 1x RJ45, 1x SFP
	211979 / ENI-900P	PoE Injektor, Gigabit, Innen, PoE+, RJ45
	211980 / EVX-900R	Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m
	211981 / EVX-900B	Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m
	211982 / EPS-1008	PoE Switch, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, Metallgehäuse
	211983 / EPS-1016	PoE Switch, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, 19" Rack
	79676 / VHM/ECLKB-W	Wetterschutzgehäuse (330mm) mit Heizung, Thermostat, Vert., RAL9016/7035, 24V

<p>www. y.com</p> 	<p>214460 / IAR-7SE1024MMA</p>	<p>Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE</p>
---	--------------------------------	--

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
 VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland
 Telefon: +49 6074-888-333
 E-Mail: info@eneo-security.com
 Internet: www.eneo-security.com