



PNR-5564T

Artikelnummer: 212933

Netzwerk Video Rekorder, 64xIP, H.264, MPEG4, MJPEG, ONVIF kompatibel

Hauptmerkmale

Tower Gehäuse	64 Kanal Full HD Real Time NVR
Videokompression H.264, MPEG-4, MJPEG	OS und iNEX Server auf SSD
VGA/HDMI Ausgang zur lokalen Konfiguration	Bedienoberfläche(iNEX Client)
Management Software im Lieferumfang	Bis zu 5x Sata HDD intern
RAID support	ONVIF Profile S

Spezifikationen

Kompressionsverfahren	H.264, MPEG-4, M-JPEG
Display	nur zur lokalen Konfiguration
Auflösung Aufzeichnung max.	2592x1944
Aufzeichnungsrate maximal	1600 fps
Aufzeichnungsrate maximal	bei 1920x1080
Voralarm-Aufzeichnung	ja
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Live Pop up (Client), Acknowledge Event (Client), Lageplan - Live Pop up (Client), Event Monitor (Client), Alarm Display (Client), Buzzer
Alarmauslöser	Systemfehler, Bildverlust, Kamera Motion, Kamera Kontakt, Text in- Pos, Festplattenfehler
Audiounterstützung	keine Angabe
Passwortschutz	Benutzerverwaltung
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, russisch, polnisch, tschechisch, niederländisch, ungarisch, türkisch

PNR-5564T

Fortsetzung Spezifikationen

Fernzugriff	Inex Client
Netzwerkanschluss	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T
IP Kanäle	64
Kanäle gesamt	64
Monitor-Ausgänge	HDMI, VGA, DVI
Alarমেingänge	nein
Audioausgang	1x Verstärker, Klinke
Betriebssystem	Windows 7 (64bit)
19 Zoll einbaufähig	ja
Anzahl HDD Steckplätze	6x SATA
Bediengeräte (extern)	Tastatur, Maus, Systemkeyboard
Festplattenkapazität (intern)	12 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	30 TB
Laufwerk (intern)	1x 120GB Server SSD S843T 2,5 " OS", 3x 4TB HDD Aufzeichnung
Leistungsaufnahme	500W
ONVIF	Profile S
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Spannungsversorgung	100-240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	+10°C ~ +35°C
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Client Software
Bemerkung	Bitte beachten in der Auslieferungskonfiguration stehen nur 2 freie SATA Steckplätze zur Verfügung., Bitte beachten Sie, dass die nutzbare Festplatten-Kapazität zur Aufzeichnung vom verwendeten RAID-Level und einigen weiteren Faktoren, wie z.B. dem Dateisystem abhängig ist.

Besonderheiten

OS und iNEX auf Server SSD (RAID 1) gewährleistet Schnellstart und Daten-Sicherheit

Weitere Produktinformationen

Basisausbaustufe, weitere Variante verfügbar

Rekorder kann kundenspezifisch konfiguriert werden

Auf Wunsch individuelle Projektberatung

Bei Fragen zu Funktionsumfang, technischen Daten usw. steht Ihnen das eneo Presales-Team unter presales@eneo-security.com gerne zur Verfügung

PNR-5564T

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	74746 / KBD-NSC-100	Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 5VDC
	211461 / HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung
	211462 / HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung
	212067 / HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo DLR, DMR, HDR-5, PNR-53, TER, TVR, Serien, Nachrüstung

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com