



SPD-62V2810P0A

Artikelnummer: 213141

1/3" HD-SDI Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 12V, 2,8-10mm, Infrarot, Innen

Hauptmerkmale

1/3" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor

1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel

2,8~10mm Tag/Nacht Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

3D-DNR Noise Reduction, Defog Funktion

Integrierter Bewegungsmelder

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

EX-SDI (270Mbps) erweiterte HD Signal Reichweite

3-Achsen-Aufhängering

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Adaptive Privat Zonen

IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

Spezifikationen

Kamera	
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Aufnahmesensor	Panasonic Progressive Scan
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,07 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,4, 40IRE
Low Speed Shutter	ja
Low Speed Shutter	2x ~ 32x
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25~1/60000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR, D-WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	113dB, Real Time WDR 25/30fps

SPD-62V2810P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Flickerless Function	Ein/Aus schaltbar
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25~1/60000Sek.
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Aus / Niedrig / Hoch wählbar
Weißabgleich	ATW, ATW extended, One Push, manuell
Signal-/Rauschabstand	-50 dB
Video	
Signalformat	HD-SDI (1.485 Gbps), EX-SDI (270 Mbps)
Bildrate	1080 @ 25/30p, 720 @ 25/30p
Objektiv	
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 - 10 mm
Digital Zoom	5-fach
Blendenbereich (F)	F1,4
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Bildwinkel horizontal	89 - 30 °
Aktive Bildelemente	1944(H) x 1092(V)
Funktionen	
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüeinstellungen	AGC, Bewegungsmelder, DNR, Helligkeit, Schärfe, Shutter, H/V Spiegelbild, Rotation, Tag/Nacht, Privacy Zones, Weißabgleich
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, spanisch, italienisch, polnisch, türkisch, japanisch
Privacy Zones	Ein-/Aus schaltbar
Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Videoausgänge	EX-SDI, Composite (SUB- OUT)
Externe Anschlüsse	12VDC-Spannungseingang, HD-Signal BNC Ausgang
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Allgemeines	
Serie	eneo Callisto Indoor
Abmessungen (HxBxT)	100x116mm
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtung	2x High Power LEDs 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 25m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff

SPD-62V2810P0A

Fortsetzung Spezifikationen





Gewicht	285 g
Leistungsaufnahme	4,0W
Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	-
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	Titel
Vandalismusgeschützt	nein
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Schraubensatz, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone
Hinweise	

Besonderheiten

Smart Motion Zoom --Zoom auf definierte ROI bei Bewegung
Pointing Zoom -- ermöglicht flexibles Zoomen in jedem Bereich
Elektronische Focussierungshilfe

SPD-62V2810P0A

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	200817 / HDA-1004D	Distributor HD-SDI, 1 x HD-SDI Eingang, 4 x HD-SDI Ausgänge
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
	210224 / HDA-2002EC	Extender/Konverter 1x HD-SDI Eingang 1x HDMI Ausgang
	211257 / HDA-3000E	HD Extender, HD-SDI, EX-SDI, 12V

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com