



PNR-5332/3TB

Artikelnummer: 213336

Netzwerk Video Rekorder, 32xIP, 1920x1080, 800fps, 3TB, H.264, HDMI, VGA

Hauptmerkmale

32 Kanal Full HD Real Time NVR

Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang

Digitale PTZ und Multiview-Darstellung

iRAS Software im Lieferumfang

16 Alarm Ein- und 4 Alarmausgang

ONVIF kompatibel

Videokompression H.264

Mehrsprachiges Graphic User Interface (GUI)

Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung

Zero Konfiguration zur IP-Kameraeinbindung

6x Sata HDD intern und 2x eSata

Spezifikationen

Video

Kompressionsverfahren H.264

Display / Darstellung

Darstellung 1920x1080, 1920x1200, 4 CH HD Synchron Wiedergabe, 1680x1050, 1600x1200, max. 960fps, Digital Zoom (x2~12) Live & Wiedergabe

Aufzeichnung

Betriebsmodus Quadplex

Auflösung Aufzeichnung max. 3264x2448

Aufzeichnungsrate maximal 960 fps

Aufzeichnungsrate maximal bei 1920x1080

Aufzeichnung Time lapse, Ereignis, Panik, Text in- POS, Pre-Alarm

PNR-5332/3TB

Fortsetzung Spezifikationen

Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 30Min.
Backup	Setup Import und Export
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle, über Client Software, Clip Player, AVI, JPG, BMP
Funktionen	
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Buzzer, Remote Software, Alarm Ausgang
Alarmauslöser	Festplattenfehler, Systemfehler, Bildverlust, Kamera Kontakt, Kamera Motion, Kontakt, Text in- Pos
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	64 Gruppen, 256 Nutzer
HDD Hotswap	nein
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch, dänisch, russisch, polnisch, ungarisch, tschechisch, kroatisch, schwedisch, finnisch, türkisch
Remote Zugriff	Remote Software, Browser
Fernzugriff	Web Browser, Remote Software, Mobile Client iPhone, iPad, Android
Covert Kamera Modus	ja
Netzwerk	
Netzwerk	2x 100/1000 Base-T, RJ45
Netzwerkprotokolle	TCP, DHCP, SNS, FEN, Zeroconf
Netzwerk-Datendurchsatz	50 Mbps
Datendurchsatz maximal	230 Mbps
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
IP Kanäle	32
Empfohlene Belegung IP-Kanäle	2-3MP 32 Kanäle (25fps), 5MP~8MP max. 4 Kanäle (25fps)
Kanäle gesamt	32
Videoeingänge (Anzahl)	16
Monitor-Ausgänge	HDMI, VGA
Spotmonitor	nein
USB Ports	2x USB 2.0
Schnittstellen externer Speicher	eSATA, 4x HDD 4TB
Alarめingänge	16
Alarmausgang	4x TTL Öffner/Schließer
Audioausgang	Line-Ausgang
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P, Fastrax IIE
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Linux
Allgemeines	
Serie	eneo Premium Class
Abmessungen (HxBxT)	88x430x420mm
19 Zoll einbaufähig	ja
Anzahl HDD Steckplätze	6x SATA

PNR-5332/3TB




Fortsetzung Spezifikationen

Bediengeräte (extern)	Maus, Netzwerk Keyboard
Festplattenkapazität (intern)	3 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	36 TB
Gewicht	6,0Kg
Laufwerk (intern)	nein
Leistungsaufnahme	100W max.
ONVIF	Profile S
RAID	nein
Spannungsversorgung	100 - 240 VDC, 50/60Hz
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Lieferumfang	
Lieferumfang	Maus, Remote Viewer Software, Netzgerät, Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, HDD Montagesatz, 19" Einbauwinkel
Hinweise	

PNR-5332/3TB

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	74746 / KBD-NSC-100	Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 5VDC
	206552 / iRAS	Steuerungssoftware für DLR, DMR, TVR, PNR-53xx, PNR-5416
	209076 / RAS MOBILE App	Mobile App, für Android und iOS, kompatibel zu DLR, DMR, PNR-53xy, TVR Serie
	210283 / PLS-5304	Netzwerk Video Server, 4-Kanal, H.264, PoE, 12V, 100fps@720x576, Audio
	210284 / PLS-5308	Netzwerk Video Server, 8-Kanal, H.264, PoE, 12V, 200fps@720x576, Audio
	211105 / eneo Raid Box	Expansionseinheit, 5-Bay, ohne HDD, eSATA, Desktop
	211412 / NPCII	Protokollkonverter, RS232, TCP/IP, 9-12V
	211461 / HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung
	211462 / HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo DLR, HDR-5, PNR-53 TER, TVR, Serien, Nachrüstung
	212067 / HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo DLR, DMR, HDR-5, PNR-53, TER, TVR, Serien, Nachrüstung
	212035 / HDD-6000SATA Purple	Festplatte 6TB, SATA, für eneo PNR-5416, PNR-53xx, TER-12xx, TER-22xx Serien, Nachrüstung

www. 	y.com 214070 / IAM-5EE1001MTA	IP KVM Switch, Sender, HDMI, USB, RS232, IR, Audio über Ethernet
	214157 / IAM-5EE1001MRA	IP KVM Switch, Empfänger, HDMI, USB, RS232, IR, Audio über Ethernet
	214460 / IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
 VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland
 Telefon: +49 6074-888-333
 E-Mail: info@eneo-security.com
 Internet: www.eneo-security.com