

## AXIS S1032 Mk II Recorder

### Sofort einsatzfähiger Server für hochauflösende Videoüberwachung

AXIS Camera Station S1032 Recorder ist ein sofort einsatzbereiter Rack-Server für zuverlässige Videoüberwachung, der Aufnahmen in hoher Auflösung bis zu 4K ermöglicht. Die Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station mit Lizenzen für 32 Geräte sowie zusätzliche Software sind bereits vorinstalliert. Zudem ermöglicht der vorkonfigurierte Server eine zügige Installation. AXIS S1032 Recorder verfügt über validierte Hardware-Komponenten, redundante Festplatten und Netzteile sowie erweiterbaren Speicher. Ebenfalls inklusive ist eine dreijährige Hardware-Gewährleistung mit Austauschservice vor Ort. AXIS Camera Station punktet mit ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und ist mit allen Videoüberwachungskameras und IP-Produkten von Axis kompatibel. Auch IP-Kameras von Drittanbietern werden unterstützt.

- > **Einfache & schnelle Installation**
- > **Geprüfte Komponenten & umfangreicher Support**
- > **Hochauflösende Aufnahmen bis zu 4K**
- > **AXIS Camera Station im Lieferumfang enthalten**
- > **Kompatibel mit allen Axis-Produkten**



## AXIS S1032 Mk II Recorder

<b>Lizenzen</b>	32 AXIS Camera Station-Lizenzen im Lieferumfang enthalten, Upgrade auf bis zu 48 Lizenzen möglich (separat erhältlich)	<b>Betriebsbedingungen</b>	5 °C bis 40 °C
<b>Prozessor</b>	Intel® Xeon® E3-1220 v5, 3,0 GHz, 8 MB Cache, 4C/4T, Turbo (80 W)	<b>Lagerbedingungen</b>	-40°C bis 65°C
<b>Speicher</b>	UDIMM 2133 MT/s, ECC, 2 x 4 GB (8192 MB)	<b>Zulassungen</b>	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Teil 15, Klasse A, VCCI Klasse A, EN 55022, Klasse A, ICES-003/NMB-003 Klasse A, KCC KN22 Klasse A, KN-24, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
<b>Speicher</b>	16 TB (4 x 4 TB) Enterprise Class HDD (12 TB nutzbarer Speicherplatz nach RAID), 7200 U/min, SATA 6 Gbit/s, RAID 5 RAID-Controller: PERC H730, 1 GB NV Cache	<b>Abmessungen</b>	43 x 483 x 610 mm, 1U-Gehäuse
<b>Betriebssystem</b>	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	<b>Gewicht</b>	14 kg
<b>Video-Streaming</b>	Nicht für das Anzeigen von Video vor Ort vorgesehen. Die Verwendung von AXIS S9001 oder AXIS S9002 wird empfohlen.	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung, Netzkabel für die Rack-Montage
<b>Aufzeichnung</b>	Geeignet für die Aufzeichnung von bis zu 48 Videokanälen mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt bis zu 384 MBit pro Sekunde.	<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS T8310-Steuerungseinheit zur Sicherheitsüberwachung AXIS P8221-E/A-Audiomodul AXIS A1001-Netzwerk-Tür-Controller AXIS Camera Station S9001 MkII Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal
<b>Allgemeines</b>		<b>Gewährleistung</b>	Axis 3-Jahres-Gewährleistung, siehe <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .
<b>Stromversorgung</b>	Max. 350 W, 100 V bis 240 V Wechselstrom		
<b>Anschlüsse</b>	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x VGA, Serieller port (DB9), 2 x Ethernet (RJ45), 2 x Netzeingang		

## AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im Datenblatt unter [www.axis.com](http://www.axis.com)

Verantwortung für die Umwelt:  
[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)