



TPP-82A0030MIA

Artikelnummer: 213857

1/2,8" HD-TVI Dome, PTZ, 30x, Tag/Nacht, 4,3-129mm, 1920x1080, Infrarot, WDR, IP66

1/2,8" HD-TVI PTZ Dome mit Sony CMOS-Sensor

Zoom-synchronisierte & fixe IR LEDs

30x AF Zoom Objektiv, 4,3~129mm

2D-/3D-DNR Noise Reduction

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Auto-Kalibrierung

Multisignal: HD-TVI, AHD und Composite wählbar

Geschützte Bereiche, Defog Funktion

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Alarm Ein- und Ausgänge

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	PTZ	Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/Sek.
Chipgröße	1/2,8"	Geschwindigkeit (Zielfahrt)	380 °/Sek.
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 960x576	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, portugiesisch, chinesisches
System	True Day&Night	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux, bei F1,6, 50 IRE	Mirror Function	H/V-Flip
Low Speed Shutter	ja, automatisch, manuelle Zeitvorwahl	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Videoausgänge	AHD, HD-TVI, Composite (FBAS)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB, Real Time WDR 25/30fps	Externe Anschlüsse	Alarm-Ein/Ausgang, Spannungseingang, RS-485, Composite FBAS (SDTV), HD-TVI / AHD BNC
Flickerless Function	ja	Alarmeingänge	4
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarmausgänge	2
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Steuer-Schnittstellen	RS-485
IR-Sperrfilter	schaltbar	Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Fastrax IIIE, Pelco D, UTC, Sensormatic
Weißabgleich	automatisch, manuell, Außen, Fluorescent	Allgemeines:	
Signal-/Rauschabstand	50dB	Serie	eneo COAXIZE
Video:		Abmessungen (HxBxT)	315x201.38mm
Videonorm	PAL/NTSC	Beleuchtung	Infrarot, Zoom Synchronisierte & Fixe IR LED
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP	Beleuchtungsreichweite	ca. 300m
Bildrate	25/30fps @ 1080p	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Synchronisation	intern	Gehäusematerial	Aluminium
Objektiv:		Gewicht	4,9kg
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom	Kameratyp	PTZ Dome
Zoomfaktor	30x	Leistungsaufnahme	38W
Brennweite	4,3 - 129 mm	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage, (Montagezubehör gehört nicht zum Lieferumfang)
Digital Zoom	16-fach	Scheibenheizung	nein
MOD (Minimum Object Distance)	1 m	Schutzart	IP66
Blendenbereich (F)	F1,6~F5,0	Stromversorgung	24VAC, 24VDC
Blendensteuerung	DC	Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ 65°C
Bildwinkel vertikal	36,4 - 1,29 °	Texteinblendung	vorhanden
Bildwinkel horizontal	61,8 - 2,11 °	Vandalismusgeschützt	nein
Funktionen:		Lieferumfang:	
Bewegungsmelder	ja	Lieferumfang	Betriebsanleitung, Steckersatz, Befestigungsbeipack
Presets	240 Positionen		
Auto Calibration	ja		
Drehbereich	360 °		

Zubehör



NE-128B | Artikelnummer: 213474



KBD-2USB | Artikelnummer: 217652

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299

