

## AXIS Companion Dome V

Vandalismusgeschützte Netzwerk-Kamera mit Full HD für den Innenbereich

Die handtellergroße AXIS Companion Dome V ist eine unbewegliche Dome-Kamera, die hervorragende Videoqualität in HDTV mit 1080p in 2-MP-Auflösung und WDR liefert. Die Kamera verfügt über PoE und einen integrierten microSD-Karteneinschub für Edge Storage. Die Axis Zipstream-Technologie stellt eine maximale Aufzeichnungszeit sicher. An den HDMI-Ausgang können direkt öffentliche Überwachungsmonitore angeschlossen werden. Die vandalismus- und staubgeschützte Kamera kann an Wänden oder Decken angebracht werden. AXIS Companion Dome V wird nur von der Videoverwaltungssoftware AXIS Companion und der mobilen App unterstützt.

- > **Videoqualität in HDTV 1080p und Auflösung von 2 MP**
- > **WDR für Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen**
- > **Netzwerkverbindung und Stromversorgung über PoE**
- > **Unterstützung für microSD-Karte und Axis Zipstream-Technologie**
- > **HDMI-Ausgang zum Anschluss von Monitoren**



# AXIS Companion Dome V

<b>Modelle</b>		<b>Nachhaltigkeit</b>	Ohne PVC
<b>Kamera</b>		<b>Speicher</b>	512 MB RAM, 256 MB Flash
<b>Bildsensor</b>	1/3" RGB CMOS mit progressiver Abtastung	<b>Stromversorgung</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 1 Normal 2,6 W, max. 3,0 W
<b>Objektiv</b>	Halterung M12, feste Blende, Fixfokus 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 106° Vertikales Sichtfeld: 59°	<b>Anschlüsse</b>	RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE <sup>b</sup>
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	0,25 Lux bei 50 IRE F2.0	<b>Speicher</b>	Unterstützt Speicherkarten des Typs microSD/microSDHC/microSDXC AXIS Companion Recorder Unterstützt die Aufzeichnung auf NAS (Network-Attached Storage) Empfehlungen zu Speicherkarten und NAS finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
<b>Verschlusszeit</b>	1/32500 s bis 1/5 s	<b>Betriebsbedingungen</b>	0 °C bis +45 °C Relative Luftfeuchtigkeit 15 bis 85 % (nicht kondensierend)
<b>Einstellbarer Kamerawinkel</b>	Schwenken: ±177° Neigen: ±69° Drehen: ±176° Kamera kann in jede beliebige Richtung an Wand/Decke ausgerichtet werden	<b>Lagerbedingungen</b>	-40 °C bis +65 °C
<b>Video</b>		<b>Zulassungen</b>	EN 55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse A und B, ICES-003 Klasse B, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Klasse IK08
<b>Videokomprimierung</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline-, Main- und High-Profile Motion JPEG	<b>Abmessungen</b>	Höhe: 56 mm Ø 101 mm
<b>Auflösungen</b>	1920 x 1080 (HDTV 1080p) bis 320 x 240	<b>Gewicht</b>	170 g
<b>Bildrate</b>	25/30 Bilder/s bei Netzfrequenz 50/60 Hz	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung Windows Decoder-Lizenz für einen Benutzer Sicherheitsschlüssel Torx <sup>®</sup>
<b>Video-Streaming</b>	Mehrere einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Axis Zipstream-Technologie in H.264 Steuerbare Bildfrequenz und Bandbreite VBR/MBR H.264 HDMI	<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS T94B02D Hängemontagesatz AXIS T94B02L Unterputzmontagesatz AXIS T94B01P Kabelführungsdose AXIS T94B02M Verteilerdose mit Abdeckung Sichtschutz Schwarzes Gehäuse Getönte Kuppel Axis Montagesätze Speicherkarte AXIS Surveillance microSDXC™ Weiteres Zubehör finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
<b>HDMI-Ausgang</b>	HDMI 1080p bei 25/30 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 1080i bei 50/60 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 720p bei 50/60 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 720p bei 25/30 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz)	<b>Video-Management-Software</b>	AXIS Companion ist verfügbar unter <a href="http://www.axis.companion.com/vms">www.axis.companion.com/vms</a> , AXIS Video Hosting System (AVHS)
<b>Bildeinstellungen</b>	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, WDR, Text- und Bild-Overlay, Spiegelung von Bildern Drehen: 0°, 90°, 180°, 270°, einschließlich Corridor Format	<b>Sprachen</b>	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
<b>Netzwerk</b>		<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung unter <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .
<b>Sicherheit</b>	Kennwortschutz, Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Axis Secure Remote Access, SD-Speicherkarten-Verschlüsselung, WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, Verbindungsaufbau per Druckknopf (WPS-PBC)	<p>a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt (<a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a>), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (<a href="mailto:ey@cryptsoft.com">ey@cryptsoft.com</a>) geschrieben wurde.</p> <p>b. Stellen Sie sicher, dass das Kabel einen kompakten Anschlussstecker besitzt.</p>	
<b>Unterstützte Protokolle</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI 1.4b, LLDP	<b>Verantwortung für die Umwelt:</b> <a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Systemintegration</b>			
<b>Analyse</b>	AXIS Video Motion Detection 4		
<b>Alarmauslösung</b>	Analytik, Edge Storage-Ereignisse		
<b>Alarmereignisse</b>	Aufzeichnung von Video auf Edge-Speichergeräte Videopufferung von Vor- und Nachalarm		
<b>Integrierte Installationshilfen</b>	Pixelzähler		
<b>Allgemeines</b>			
<b>Gehäuse</b>	Gemäß IP42 vor Wasser und Staub geschützt (zur IP42-Einhaltung Installationsanleitung beachten), stoßfest gemäß IK08, Polycarbonat-/ABS-Gehäuse Gekapselte Elektronik, unverlierbare Schrauben (Torx <sup>®</sup> 10) Farbe: Weiß NCS S 1002-B Eine Anleitung zum Umlackieren der Abdeckringe oder des Gehäuses sowie Hinweise zur Auswirkung auf die Gewährleistung erhalten Sie von Ihrem Axis-Partner.		