



TPP-62A0012M0A

Artikelnummer: 214176

1/2,8" HD-TVI Dome, PTZ, 12x, Tag/Nacht, 4,8-57,6mm, 1920x1080, WDR, IP66

1/2,8" HD-TVI PTZ Dome mit Sony CMOS-Sensor	2D-/3D-DNR Noise Reduction
12x AF Zoom, 4,8-57,6mm	Auto-Kalibrierung, klare Kuppel, IP66
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Geschützte Bereiche, Defog Funktion
Multisignal: HD-TVI, AHD und Composite wählbar	Alarm Ein- und Ausgänge
Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps	

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	PTZ	Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	380 °/Sek.
Chipgröße	1/2,8"	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 960x576	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, portugiesisch, chinesisches
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
System	True Day&Night	Mirror Function	H/V-Flip
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux, bei F1,6, 50 IRE	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja, automatisch, manuelle Zeitvorwahl	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Videoausgänge	AHD, HD-TVI, Composite (FBAS)
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Externe Anschlüsse	Alarm-Ein/Ausgang, Spannungseingang, Fernsteuereingang, RS-485, Composite FBAS (SDTV), HD-TVI / AHD BNC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB, Real Time WDR 25/30fps	Alarめingänge	4
Flickerless Function	ja	Alarmausgänge	2
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Steuer-Schnittstellen	RS-485
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Fastrax IIIE, Pelco D, UTC, Sensormatic
IR-Sperrfilter	schaltbar	Allgemeines:	
Weißabgleich	automatisch, manuell, Außen, Fluorescent	Serie	eneo COAXIZE
Signal-/Rauschabstand	50dB	Abmessungen (HxBxT)	150x154mm
Video:		Beleuchtung	nein
Videonorm	PAL/NTSC	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP	Farbe (Kuppel)	klar
Bildrate	25/30fps @ 1080p	Gehäusematerial	Aluminium
Synchronisation	intern	Gewicht	1,6 kg
Objektiv:		Kameratyp	PTZ Dome
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom	Leistungsaufnahme	12W
Zoomfaktor	12x	Lüfter	ja
Brennweite	4,8 - 57,6 mm	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage, Wandmontage nur mit optionalem Zubehör, (Montagezubehör gehört nicht zum Lieferumfang)
Digital Zoom	16-fach	Scheibenheizung	optional
MOD (Minimum Object Distance)	1 m	Schutzart	IP66
Blendenbereich (F)	F2,2 - F2,3	Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Blendensteuerung	DC	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Bildwinkel vertikal	37,5 - 3,3 °	Texteinblendung	vorhanden
Bildwinkel horizontal	64,2 - 5,9 °	Vandalismusgeschützt	ja
Funktionen:		Zertifizierungen	IK10
Bewegungsmelder	ja	Lieferumfang:	
Presets	240 Positionen	Lieferumfang	Betriebsanleitung, Steckersatz, Befestigungsbeipack
Auto Calibration	ja		
Drehbereich	360 °		
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/Sek.		

Produktempfehlungen



DOME-WB2 | Artikelnummer: 203696



EDMC/CWB-1 | Artikelnummer: 74155



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



NE-1288 | Artikelnummer: 213474



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001M0A | Artikelnummer: 220299

