



APB-7SV2812MAA

Artikelnummer: 214250

1/3" Kamera, Tag/Nacht, Effio A, 2,8-12mm, 750TVL, D-WDR, Infrarot, 12/24V, IP67

1/3" Sony Effio-A double scan (960H)	Defog, Sens-up, BLC/HLC, E-Zoom
Objektiv: F1,4/2,8-12mm mit DC-Blende	Dynamische (Licht) Intensitäts-Regelung (DIC)
Schwenkbarer IR-Sperrfilter	IR LEDs an-/ausschaltbar, 40x 850nm LEDs
Digitale Rauschunterdrückung 2&3DNR	Betriebsspannung: 12VDC/24VAC
Elektronische Bildstabilisierung (DIS)	Bulletgehäuse, Wand- oder Deckenmontage
Digitale Weit-Dynamik-Bereich (D-WDR)	Verdeckte Kabelführung

Spezifikationen

Kamera:		Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Chipgröße	1/3"	Videoausgänge	Composite (FBAS)
Aufnahmesensor	CCD, Sony, Effio-A, Sensor ICX811	Externe Anschlüsse	Kombistecker
System	True Day&Night	Alarmeingänge	nein
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,4, 40IRE	Alarmausgänge	nein
Low Speed Shutter	ja, automatisch, manuelle Zeitvorwahl, fix	Steuer-Schnittstellen	RS-485
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/10.000Sek.	Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Coaxitron
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/100.000Sek.	Allgemeines:	
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Serie	eneo Candid Medium
Flickerless Function	ja	Abmessungen (HxBxT)	100x107,8x277mm
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Beleuchtung	Infrarot, 40x IR-LEDs 850nm, 60°
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, Auto(INT, EXT1)	Beleuchtungsreichweite	ca. 60m
IR-Sperrfilter	schaltbar	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Weißabgleich	Push, ATW, Push lock, manuell, Benutzerdefiniert	Gehäuse	Außen
Signal-/Rauschabstand	52dB	Gehäusematerial	Aluminium
Video:		Gewicht	1,35kg
Videonorm	PAL	Integrierte Wandhalterung	ja
Horizontale Auflösung	750 TVL	Leistungsaufnahme	7W
Objektiv:		Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Objektiv Typ	Varifokal	Scheibenheizung	ja
Zoomfaktor	4x	Schutzart	IP67
Brennweite	2,8 - 12 mm	Verdeckte Kabelführung	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Sonnenschutzdach	ja
Blendenbereich (F)	F1,6	Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Blendensteuerung	DC	Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Bildwinkel vertikal	53 - 21 °	Temperaturbereich (Heizung deaktiviert)	-20°C ~ +50°C
Bildwinkel horizontal	70 - 28 °	Texteinblendung	vorhanden
Aktive Bildelemente	976(H) x 582(V) Pixel	Vandalismusgeschützt	nein
Funktionen:		Lieferumfang:	
Bewegungsmelder	ja	Lieferumfang	Betriebsanleitung, Schraubensatz, Inbusschlüssel, Montageplatte, Video Sub-Ausgang Kabel, Befestigungsbeipack
e-PTZ Unterstützung	ja	Hinweise:	
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up	Bemerkung	Betriebstemperaturbereich der Kamera ändert sich bei ausgeschalteter IR Beleuchtung
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, spanisch, portugiesisch, russisch, chinesisich		
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar		
Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip		
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja		

Zubehör



PM-42A | Artikelnummer: 202641



AK-4 | Artikelnummer: 202888



NE-132/AC24V | Artikelnummer: 70527



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

www.eneo-security.com

Weitere Produktinformationen

IR Beleuchtung AN / AUS schaltbar (OSD Menü)
Digitale Bildstabilisierung



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

