



APB-8SV2812MVA

Artikelnummer: 214255

1/3" Kamera, Tag/Nacht, Effio V, 2,8-12mm, 750TVL, WDR, Infrarot, 12/24V, IP67

| | |
|--|---|
| 1/3" Sony Effio-V double scan (960H) | Defog, Sens-up, BLC/HLC, E-Zoom |
| Objektiv: F1,4/2,8-12mm, mit DC-Blende | Dynamische (Licht) Intensitäts-Regelung (DIC) |
| Schwenkbarer IR-Sperrfilter | IR-LED an-/ausschaltbar, 70x 850nm LEDs |
| Digitale Rauschunterdrückung 2&3DNR | Betriebsspannung: 12VDC/24VAC |
| Elektronische Bildstabilisierung (DIS) | Wandmontage, verdeckte Kabelführung |
| Digitale Weit-Dynamik-Bereich (WDR) | |

Spezifikationen

| Kamera: | |
|--|--|
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CCD, Sony, Effio-V, Sensor ICX663 |
| System | True Day&Night |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F1,4, 40IRE |
| Low Speed Shutter | ja, automatisch, manuelle Zeitvorwahl, fix |
| Manueller elektronischer Shutter (MES) | 1/50 ~ 1/10.000Sek. |
| Automatischer Elektronischer Shutter (ESC) | 1/50 ~ 1/100.000Sek. |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR, D-WDR, 116dB |
| Flickerless Function | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Umschaltung Tag/Nachtbetrieb | automatisch, Tag, Nacht, Auto(INT, EXT1) |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Weißabgleich | Push, ATW, Push lock, manuell, Benutzerdefiniert |
| Signal-/Rauschabstand | 52dB |

| Video: | |
|-----------------------|---------|
| Videonorm | PAL |
| Horizontale Auflösung | 750 TVL |

| Objektiv: | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Zoomfaktor | 4x |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Blendensteuerung | DC |
| Bildwinkel vertikal | 53 - 21 ° |
| Bildwinkel horizontal | 70 - 28 ° |
| Aktive Bildelemente | 976(H) x 582(V) Pixel |

| Funktionen: | |
|---------------------|---|
| Bewegungsmelder | ja |
| e-PTZ Unterstützung | ja |
| Menüeinstellungen | OSD Kamera Set-up |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, spanisch, portugiesisch, russisch, chinesisches |
| Privacy Zones | Zonen-Ein-/Ausschaltbar |

| Funktionen: | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Mirror Function | V-Flip, H-Flip, H/V-Flip |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |

| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Externe Anschlüsse | Video (BNC), RS-485, Spannungseingang |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Schnittstellen Protokolle | Pelco D, Coaxitron |

| Allgemeines: | |
|---|-------------------------|
| Serie | eneo Candid Large |
| Abmessungen (HxBxT) | 228,5x100x280mm |
| Beleuchtung | Infrarot, 70x LED 850nm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 80m |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Integrierte Wandhalterung | ja |
| Leistungsaufnahme | 12W max. |
| Montageart | Wandmontage |
| Scheibenheizung | ja |
| Schutzart | IP67 |
| Verdeckte Kabelführung | ja |
| Sonnenschutzdach | ja |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Temperaturbereich (Heizung deaktiviert) | -20°C ~ +50°C |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Vandalismusgeschützt | nein |

| Lieferumfang: | |
|---------------|--|
| Lieferumfang | Betriebsanleitung, Schraubensatz, Inbusschlüssel, Video Sub-Ausgang Kabel, Befestigungsbeipack |

Zubehör



PM-42A | Artikelnummer: 202641



AK-4 | Artikelnummer: 202888



NE-132/AC24V | Artikelnummer: 70527



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

www.eneo-security.com

Weitere Produktinformationen

IR Beleuchtung AN / AUS schaltbar (OSD Menü)
Digitale Bildstabilisierung



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

