



IEB-63M2812M0A

Artikelnummer: 214558

1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 2048x1536, Infrarot 2,8-12 mm, 12VDC, PoE, IP67

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	VerticalView 90°/270° Modus, nur H.264
Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,8-12 mm	ONVIF, VCA Video Analyse
True Day&Night	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Auflösung max. 2048x1536 Pixel	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
Kompression H.264/MJPEG, Web Casting	OpenVPN Unterstützung
Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)	

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Bullet	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Chipgröße	1/2,8"	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Auflösungsstandard	3 Megapixel	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
System	True Day&Night	Netzwerk:	
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,4, 50 IRE	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Low Speed Shutter	nein	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.	Externe Anschlüsse	Alarmanfang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Alarmeingänge	1
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarmanfänge	1
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Allgemeines:	
IR-Sperrfilter	schaltbar	Abmessungen (HxBxT)	66x190,5mm
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, Außen, manuell, Glühbirne	Beleuchtung	Infrarot, 24x LED 850nm
Video:		Beleuchtungsreichweite	ca. 25m
Auflösung	2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)	Farbe (Gehäuse)	weiß
Bildaauflösung max.	2048x1536	Gehäuse	Außen
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Gehäusematerial	Aluminium
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Gewicht	510g
Multicast-fähig	ja	Integrierte Wandhalterung	ja
Videokompression	H.264, M-JPEG	Leistungsaufnahme	6W
Objektiv:		Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	ONVIF	ONVIF Profile S
Zoomfaktor	4x	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Brennweite	2,8 - 12 mm	Scheibenheizung	nein
Digital Zoom	ja	Schutzart	IP67
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m	SDK	auf Anfrage
Blendensteuerung	DC	Verdeckte Kabelführung	ja
Bildwinkel vertikal	61 - 26 °	Sonnenschutzdach	ja
Bildwinkel horizontal	83 - 35 °	Stromversorgung	12VDC, PoE
Funktionen:		Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C - +50°C
Bewegungsmelder	ja	Texteinblendung	vorhanden
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog	Vandalismusgeschützt	nein
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang	Lieferumfang:	
Audio	2 Wege Audio	Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack
Audiounterstützung	ja	Hinweise:	
Passwortschutz	ja	Bemerkung	Beachten Sie, dass der Automatikmodus und die permanente Nutzung der Zoom Funktion eine nachteilige Wirkung auf die Lebensdauer der Kamera haben kann.
e-PTZ Unterstützung	ja		
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte		
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch		
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar		
Fernzugriff	Web Browser		

Zubehör



VT-PS12DC-10 | Artikelnummer: 70543



AK-8 | Artikelnummer: 219057



AK-9 | Artikelnummer: 219058

Produktempfehlungen



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

