



IEB-63F0037M0A

Artikelnummer: 214559

1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 2048x1536, 3,7mm, Infrarot, 12VDC, PoE, IP67

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	VerticalView 90°/270° Modus, nur H.264
3,7 mm Festbrennweite	ONVIF, VCA Video Analyse
True Day & Night	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Auflösung max. 2048x1536	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
Kompression H.264/MJPEG, Web Casting	OpenVPN Unterstützung
Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)	

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Bullet	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Chipgröße	1/2,8"	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Auflösungsstandard	3 Megapixel	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
System	True Day&Night	Netzwerk:	
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux, bei F2,5, 50 IRE	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Low Speed Shutter	nein	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.	Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Alarmeingänge	1
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarmausgänge	1
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Allgemeines:	
IR-Sperrfilter	schaltbar	Abmessungen (HxBxT)	66x173mm
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, Außen, manuell, Glühbirne	Beleuchtung	Infrarot, 24x LED 850nm
Video:		Beleuchtungsreichweite	ca. 25m
Auflösung	2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)	Farbe (Gehäuse)	weiß
Bildaufflösung max.	2048x1536	Gehäuse	Außen
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Gehäusematerial	Aluminium
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Gewicht	430g
Multicast-fähig	ja	Integrierte Wandhalterung	ja
Videokompression	H.264, M-JPEG	Leistungsaufnahme	6W
Objektiv:		Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Objektiv Typ	Festbrennweite	ONVIF	ONVIF Profile S
Brennweite	3,7 mm	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Digital Zoom	ja	Scheibenheizung	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,4 m	Schutzart	IP67
Blendensteuerung	DC	SDK	auf Anfrage
Bildwinkel vertikal	60 °	Verdeckte Kabelführung	ja
Bildwinkel horizontal	80 °	Sonnenschutzdach	ja
Funktionen:		Stromversorgung	12VDC, PoE
Bewegungsmelder	ja	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C – +50°C
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog	Texteinblendung	vorhanden
Alarmverarbeitung	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang	Vandalismusgeschützt	nein
Audio	2 Wege Audio	Lieferumfang:	
Audiounterstützung	ja	Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack
Passwortschutz	ja	Hinweise:	
e-PTZ Unterstützung	ja	Bemerkung	Beachten Sie, dass der Automatikmodus und die permanente Nutzung der Zoom Funktion eine nachteilige Wirkung auf die Lebensdauer der Kamera haben kann.
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisches, koreanisch, japanisch		
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar		
Fernzugriff	Web Browser		

Zubehör



VT-PS12DC-10 | Artikelnummer: 70543



AK-8 | Artikelnummer: 219057



AK-9 | Artikelnummer: 219058

Produktempfehlungen



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

