

DC-E3212WRX

- Einfache Installation mit DirectIP NVR
- Full HD (1080 p) Auflösung
- Objektiv mit fester Brennweite (f=3,3 mm / 6,0 mm)
- Vandalismugeschützt / IP66 Unterstützung
- PoE (IEEE 802.3af Klasse 2)
- Tag und Nacht / WDR
- Unterstützt H.265 / H.264 Videokompression
- Restlichtverstärker
- Digitale Bildstabilisierung
- IR LED (Distanz: 10 m)
- Mechanisches 3-Achsen-Design zur Installation
- ONVIF-Unterstützung



TECHNISCHE DATEN

VIDEOSIGNAL		
Aufnahmesensor	1/3" CMOS	
Max. Auflösung	1920 x 1080	
Scanmodus	Progressive Scan	
Objektivtyp	Feste Brennweite	
Brennweite	f=3,3 mm / 6,0 mm	
Blendenöffnung	F=2,0	
Blendensteuerung	Feste Blende	
Sichtfeldwinkel	96,4° (H), 52,3° (V), 113,2° (D) (f=3,3 mm) 52,6° (H), 29,1° (V), 60,7° (D) (f=6,0 mm)	
Min. Beleuchtung	Farbe : 0,006 Lux @ F2,0 B/W : 0 Lux (IR LED Ein)	
Störabstand	Mehr als 45 dB	
Dynamikbereich	120 dB (WDR)	
Elektronische Verschlusszeit	Auto / Manuell (1/30 - 1/8000), Anti-Flimmern, Langsamer Verschluss (1 - 1/5; 1/7,5; 1/15)	
Tag/Nacht	IR-Sperrfilter mit Auto-Schalter	
IR-Reichweite (LEDs)	10 m (2ea)	
Bildeinstellungen	Konfigurierbare Belichtung, Weißabgleich, Schärfe	
Digitale Rauschunterdrückung	2DNR / 3DNR einstellbar	
Gegenlichtkompensation	Ein / Aus / HSBC	
Spiegelung / Pivot	Horizontal / Vertikal / Pivot	
Bildstabilisator	Ja (DIS)	
Bereichsmaske	8 Bereiche	
Intelligentes Video	Video-Bewegungserkennung, aktiver Manipulationsalarm, Trip Zone	
Videoausgang	1 BNC	
NETZWERK		
	DirectIP Modus	Kompatibilitätsmodus
Videokompression	H.264 (MP), M-JPEG, H.265	
Bitrate-Kontrolle	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR	
Max. Bildrate	30fps : 1920 x 1080	
Audiokompression	-	
Zweigweg-Audio	-	
IP-Kamera-Protokoll	DirectIP	IDIS ONVIF Profile S
Unterstützte Auflösung	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240
Multi-Video Streaming	Vierfaches Streaming	Vierfaches Streaming
Netzwerkprotokolle	DirectIP-Protokoll	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
Sicherheit	SSL-Verschlüsselung	Mehrbenutzer-Rechtssystem, IEEE 802.1x, IP-Filter, HTTPS, SSL-Verschlüsselung
Client für Fernzugriff	DirectIP NVR-Verbindung	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100 BASE-T)	
Edge Storage	-	
ALARM UND EREIGNIS		
Auslöser	Bewegungserkennung, Manipulation, Trip Zone	
Pufferung vor/nach Ereignissen	Ja (bis zu 60 MB)	
Ereignisbenachrichtigung	Remote-Software, E-Mail (mit Bild)	
Audio-Ein-/Ausgang	-	
Alarめingang/-ausgang	-	
Umgebungsbedingungen		
Vandalismusschutz	IK10	
Für den Außeneinsatz geeignet	IP66	
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) *Hochgefahren bei über 0°C (32°F)	
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0% - 90%	
Elektrische Eigenschaften		
Netzquelle	PoE (IEEE 802.3af Class 2)	
Leistungsaufnahme	5,24 W	
Zulassung	FCC, CE, KC	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen	Ø60 mm x 230,5 mm (Ø2,36" x 9,07")	
Gewicht	0,51 kg (1,13 lb)	

ABMESSUNGEN

(Einheit - mm)

