

# DC-S1283WHX

- Einfache Installation mit DirectIP NVR
- Full HD (1080 p) Auflösung
- AF-Objektiv mit optischem Zoom (f=4,3 - 129 mm), 30-facher Zoom
- micro SD / SDHC
- Zweibege-Audio
- Alarmeingang/-ausgang
- Vandalismusgeschützt / IP66 Unterstützung
- Integrierte Heizung
- PoE (IEEE 802.3af Klasse 4), 12 VDC, 24 VAC
- Tag und Nacht / WDR
- Restlichtverstärker
- Digitale Bildstabilisierung
- ONVIF-Unterstützung



## TECHNISCHE DATEN

VIDEOSIGNAL		
<b>Aufnahmesensor</b>	1/2,8" CMOS	
<b>Max. Auflösung</b>	1920 x 1080	
<b>Scanmodus</b>	Progressive Scan	
<b>Objektivtyp</b>	AF-Zoom Objektiv	
<b>Brennweite</b>	f=4,3 - 129,0 mm	
<b>Blendenöffnung</b>	F1,6 - 5,0	
<b>Blendensteuerung</b>	DC-Iris Blendensteuerung	
<b>Sichtfeldwinkel</b>	Weit : 65,0° (H), 38,5° (V), 72,9° (D) Tele : 2,3° (H), 1,4° (V), 2,6° (D)	
<b>Min. Beleuchtung</b>	Farbe : 0,01 Lux @ F1,6 B/W : 0,0004 Lux @ F1,6	
<b>Störabstand</b>	Mehr als 45 dB	
<b>Dynamikbereich</b>	120 dB (WDR)	
<b>Elektronische Verschlusszeit</b>	Auto / Manuell (1/30 - 1/10000), Anti-Flimmern, Langsamer Verschluss (1 - 1/5; 1/7,5; 1/15)	
<b>Tag/Nacht</b>	IR-Sperrfilter mit Auto-Schalter	
<b>IR-Reichweite (LEDs)</b>	-	
<b>Bildeinstellungen</b>	Konfigurierbare Belichtung, Weißabgleich, Schärfe	
<b>Digitale Rauschunterdrückung</b>	2DNR / 3DNR einstellbar	
<b>Gegenlichtkompensation</b>	-	
<b>Spiegelung / Pivot</b>	Horizontal / Vertikal	
<b>Bildstabilisator</b>	Ja (DIS)	
<b>Bereichsmaske</b>	16 Bereiche	
<b>Intelligentes Video</b>	Video-Bewegungserkennung, Gesichtserkennung, aktiver Manipulationsalarm	
<b>Videoausgang</b>	1 Klemmleiste	
SCHWENKEN / NEIGEN / ROTATION		
<b>Schwenkbereich</b>	360° (endlos)	
<b>Schwenk-Geschwindigkeit</b>	0,02 ~ 180°/Sek (Preset 420°/Sek)	
<b>Neigebereich</b>	200° (-10 ~ 190°)	
<b>Neigungsgeschwindigkeit</b>	0,02 ~ 180°/Sek (Preset 420°/Sek)	
<b>Voreinstellung</b>	256 ea	
NETZWERK		
	<b>DirectIP Modus</b>	<b>Kompatibilitätsmodus</b>
<b>Videokompression</b>	H.264 (MP), M-JPEG	
<b>Bitrate-Kontrolle</b>	H.264 - VBR	
<b>Max. Bildrate</b>	30fps : 1920 x 1080	
<b>Audiokompression</b>	G.726, G.711	
<b>Zweibege-Audio</b>	Ja	
<b>IP-Kamera-Protokoll</b>	DirectIP	IDIS ONVIF Profile S
<b>Unterstützte Auflösung</b>	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	1920x1080, 1280x720, 704x480, 352x240
<b>Multi-Video Streaming</b>	Vierfaches Streaming	Vierfaches Streaming
<b>Netzwerkprotokolle</b>	DirectIP-Protokoll	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
<b>Sicherheit</b>	SSL-Verschlüsselung	Mehrbenutzer-Rechtesystem, IEEE 802.1x, IP-Filter, HTTPS, SSL-Verschlüsselung
<b>Client für Fernzugriff</b>	DirectIP NVR-Verbindung	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
<b>Ethernet</b>	RJ45 (10/100 BASE-T)	
<b>Edge Storage</b>	micro SD / SDHC	
ALARM UND EREIGNIS		
<b>Auslöser</b>	Bewegungserkennung, Gesichtserkennung, Alarmeingang, Manipulation	
<b>Pufferung vor/nach Ereignissen</b>	Ja (bis zu 60 MB)	
<b>Ereignisbenachrichtigung</b>	Remote-Software, E-Mail (mit Bild)	
<b>Audio-Ein-/Ausgang</b>	Eingang 1 EA / Ausgang 1 EA	
<b>Alarmeingang/-ausgang</b>	Eingang 1 EA / Ausgang 1 EA	
Umgebungsbedingungen		
<b>Vandalismuschutz</b>	-	
<b>Für den Außeneinsatz geeignet</b>	IP66, Heizung	
<b>Betriebstemperatur</b>	-40°C ~ +50°C (-40°F ~ +122°F) *Hochfahren bei über -20°C (-4°F)	
<b>Luftfeuchtigkeit im Betrieb</b>	0% - 90%	
Elektrische Eigenschaften		
<b>Netzquelle</b>	12VDC, 24VAC, PoE (IEEE 802.3at Class 4)	
<b>Leistungsaufnahme</b>	12VDC : Max 27,7 W / 24VAC : Max 26,5 W / PoE : Max 23,7 W (Heizung Ein)	
<b>Zulassung</b>	FCC, CE, KC, UL	
Mechanische Eigenschaften		
<b>Abmessungen</b>	Ø200 mm x 199,5 mm (Ø7,88" x 7,86")	
<b>Gewicht</b>	2,45 kg (5,41 lb)	

## ABMESSUNGEN

(Einheit - mm)



## ZUBEHÖR (OPTIONAL)



## KONFIGURATIONSBAUM FÜR ZUBEHÖR

