

DC-S1283WRX

- Einfache Installation mit DirectIP NVR
- Full HD (1080 p) Auflösung
- AF-Objektiv mit optischem Zoom (f=4,3 - 129 mm), 30-facher Zoom
- micro SD / SDHC
- Zweibege-Audio
- Alarmeingang/-ausgang
- Vandalismusgeschützt / IP66 Unterstützung
- Integrierte Heizung
- Tag und Nacht / WDR
- Restlichtverstärker
- Digitale Bildstabilisierung
- IR LED (Distanz: 150 m)
- ONVIF-Unterstützung



TECHNISCHE DATEN

VIDEOSIGNAL		
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS	
Max. Auflösung	1920 x 1080	
Scanmodus	Progressive Scan	
Objektivtyp	AF-Zoom Objektiv	
Brennweite	f=4,3 - 129,0 mm	
Blendenöffnung	F1,6 - 5,0	
Blendensteuerung	DC-Iris Blendensteuerung	
Sichtfeldwinkel	Weit : 65,0° (H), 38,5° (V), 72,9° (D) Tele : 2,3° (H), 1,4° (V), 2,6° (D)	
Min. Beleuchtung	Farbe : 0,0088 Lux @ F1,6 B/W : 0 Lux (IR LED Ein)	
Störabstand	Mehr als 45 dB	
Dynamikbereich	120 dB (WDR)	
Elektronische Verschlusszeit	Auto / Manuell (1/30 - 1/10000), Anti-Flimmern, Langsamer Verschluss (1 - 1/5; 1/7,5; 1/15)	
Tag/Nacht	IR-Sperrfilter mit Auto-Schalter	
IR-Reichweite (LEDs)	150 m (13ea)	
Bildeinstellungen	Konfigurierbare Belichtung, Weißabgleich, Schärfe	
Digitale Rauschunterdrückung	2DNR / 3DNR einstellbar	
Gegenlichtkompensation	-	
Spiegelung / Pivot	Horizontal / Vertikal	
Bildstabilisator	Ja (DIS)	
Bereichsmaske	16 Bereiche	
Intelligentes Video	Video-Bewegungserkennung, Gesichtserkennung, aktiver Manipulationsalarm	
Videoausgang	1 Klemmleiste	
SCHWENKEN / NEIGEN / ROTATION		
Schwenkbereich	360° (endlos)	
Schwenk-Geschwindigkeit	Schwenken: 0,02 ~ 120°/Sek (Preset 250°/Sek)	
Neigebereich	90° (0 ~ 90°)	
Neigungsgeschwindigkeit	Neigen : 0,02 ~ 120°/Sek (Preset 250°/Sek)	
Voreinstellung	256 ea	
NETZWERK		
	DirectIP Modus	Kompatibilitätsmodus
Videokompression	H.264 (MP), M-JPEG	
Bitrate-Kontrolle	H.264 - VBR	
Max. Bildrate	30fps : 1920 x 1080	
Audiokompression	G.726, G.711	
Zweibege-Audio	Ja	
IP-Kamera-Protokoll	DirectIP	IDIS ONVIF Profile S
Unterstützte Auflösung	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 352 x 240
Multi-Video Streaming	Vierfaches Streaming	Vierfaches Streaming
Netzwerkprotokolle	DirectIP-Protokoll	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SMT, FEN, mDNS, uPNP
Sicherheit	SSL-Verschlüsselung	Mehrbenutzer-Rechtssystem, IEEE 802.1x, IP-Filter, HTTPS, SSL-Verschlüsselung
Client für Fernzugriff	DirectIP NVR-Verbindung	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100 BASE-T)	
Edge Storage	micro SD / SDHC	
ALARM UND EREIGNIS		
Auslöser	Bewegungserkennung, Gesichtserkennung, Alarmeingang, Manipulation	
Pufferung vor / nach Ereignissen	Ja (bis zu 60 MB)	
Ereignisbenachrichtigung	Remote-Software, E-Mail (mit Bild)	
Audio-Ein-/Ausgang	Eingang 1 EA / Ausgang 1 EA	
Alarmeingang/-ausgang	Eingang 1 EA / Ausgang 1 EA	
Umgebungsbedingungen		
Vandalismuschutz	IK10	
Für den Außeneinsatz geeignet	IP66, Heizung	
Betriebstemperatur	-40°C ~ +50°C (-40°F ~ +122°F) *Hochgefahren bei über -20°C (-4°F)	
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0% - 90%	
Elektrische Eigenschaften		
Netzquelle	24 V AC	
Leistungsaufnahme	24VAC : Max 58 W (Heizung Ein, IR LED Ein)	
Zulassung	FCC, CE (50130-4), KC, UL	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen	Ø228 mm x 357,5 mm (Ø8,98" x 14,07")	
Gewicht	6,1 kg (13,44 lb)	

ABMESSUNGEN

(Einheit - mm)



ZUBEHÖR (OPTIONAL)



KONFIGURATIONSBAUM FÜR ZUBEHÖR

