

DD-1116

- Spezialisiert auf DirectIP NVR
- Unterstützt DirectIP NVR
- Unterstützt HDMI, VGA, CVBS Anschlüsse
- Bis zu 4-Kanal Full HD Anzeige
- Bis zu 16-Kanal Echtzeitanzeige



TECHNISCHE DATEN

DECODER	
Videokompression	H.264
Videoeingang	16 IP-Kanäle
Unterstützte Geräte	DirectIP NVR
Videoausgänge	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Wiedergabe Auflösung	HDMI, VGA : 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200 CVBS : 640x480
Wiedergabegeschwindigkeit	Bis zu 480 ips
Max. Netzwerk-Durchsatz	48Mbps
Netzwerk Verbindung	Gigabit Ethernet x 1
ALLGEMEIN	
Abmessungen (B x H x T)	200 mm x 44 mm x 153 mm (7,9" x 1,7" x 6,0")
Gewicht	0,84 kg (1,85 lb)
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
PoE (Class)	Ja (IEEE 802.3af Class 0)
Stromversorgungsanschluss	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	8 W
Zulassung	FCC, CE

ABMESSUNGEN

(Einheit - mm)

