

DC-D2212WR

- Einfache Installation mit DirectIP NVR
- Full HD (1080 p) Auflösung
- Objektiv mit fester Brennweite (f=4 mm)
- micro SD / SDHC
- Vandalismuschützt / IP66 Unterstützung
- PoE (IEEE 802.3af Klasse 2), 12 VDC
- Tag und Nacht
- IR LED (Distanz: 15 m)
- Mechanisches 3-Achsen-Design zur Installation
- ONVIF-Unterstützung



TECHNISCHE DATEN

VIDEOSIGNAL		
Aufnahmesensor	1/2,9" CMOS	
Max. Auflösung	1920 x 1080	
Scanmodus	Progressive Scan	
Objektivtyp	Feste Brennweite	
Brennweite	f=4,0 mm	
Blendenöffnung	F2,0	
Blendensteuerung	Feste Blende	
Sichtfeldwinkel	84,4° (H), 50,3° (V), 104,6° (D)	
Schwenk- / Neigebereich	Schwenken : -180° ~ 174°, Neigen : 0° ~ 65°	
Min. Beleuchtung	Farbe : 0,07 Lux @ F2,0 B/W : 0 Lux (IR LED Ein)	
Störabstand	31,2 dB	
Dynamikbereich	74,7 dB	
Elektronische Verschlusszeit	Auto / Manuell (1/30 - 1/8000), Anti-Flimmern, Langsamer Verschluss (1/7,5; 1/15)	
Tag/Nacht	IR-Sperrfilter mit Auto-Schalter	
IR-Reichweite (LEDs)	15 m (2ea)	
Bildeinstellungen	Konfigurierbare Belichtung, Weißabgleich, Schärfe	
Digitale Rauschunterdrückung	2DNR einstellbar	
Gegenlichtkompensation	Ein / Aus / HSBLC	
Bildstabilisator	-	
Bereichsmaske	16 Bereiche	
Intelligentes Video	Video-Bewegungserkennung, aktiver Manipulationsalarm, Trip Zone	
Videoausgang	1 BNC (Zubehör)	
NETZWERK		
	DirectIP Modus	Kompatibilitätsmodus
Videokompression	H.264 (MP), M-JPEG	
Bitrate-Kontrolle	H.264 - CBR / VBR	
Max. Bildrate	30fps : 1920 x 1080	
Audiokompression	-	
Zweiweg-Audio	-	
IP-Kamera-Protokoll	DirectIP	IDIS ONVIF Profile S
Unterstützte Auflösung	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 352 x 240
Multi-Video Streaming	Vierfaches Streaming	Dreifaches Streaming
Netzwerkprotokolle	DirectIP-Protokoll	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/ UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNT, SNT, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
Sicherheit	SSL-Verschlüsselung	Mehrbenutzer-Rechtesystem, IEEE 802.1x, IP-Filter, HTTPS, SSL-Verschlüsselung
Client für Fernzugriff	DirectIP NVR-Verbindung	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
Ethernet	RJ45 (10/100 BASE-T)	
Edge Storage	micro SD / SDHC	
ALARM UND EREIGNIS		
Auslöser	Bewegungserkennung, Manipulation, Trip Zone	
Pufferung vor/nach Ereignissen	Ja (bis zu 60 MB)	
Ereignisbenachrichtigung	Remote-Software, E-Mail (mit Bild)	
Audio-Ein-/Ausgang	-	
Alarmeingang/-ausgang	-	
Umgebungsbedingungen	-	
Vandalismuschutz	IK10	
Für den Außeneinsatz geeignet	IP66	
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) *Hochfahren bei über 0°C (32°F)	
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0% - 90%	
Elektrische Eigenschaften		
Netzquelle	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 2)	
Leistungsaufnahme	3,96 W	
Zulassung	FCC, CE, KC	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen	Ø155 mm x 75,8 mm (Ø5,16" x 2,99")	
Gewicht	0,7 kg (1,54 lb)	

ABMESSUNGEN

(Einheit - mm)



ZUBEHÖR (OPTIONAL)



KONFIGURATIONSBAUM FÜR ZUBEHÖR

