



TVR-1004AE2.0

Artikelnummer: 214692

Hybrid Video Rekorder, 4-Kanal, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 100fps@720p, 2TB

4 Kanal Hybrid, HD-TVI/SD	Netzwerk: 10/100/1000 Base-T Ethernet
SDTV, 960H und Full HD Auflösung	H.264 Video-Kompressionsverfahren
Große Reichweite für Full HD Signale via Koax	Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface
Automatische Signal- und Auflösungserkennung	Digital Zoom in Live und Playback Modus
Aufzeichnungsrate: 100fps bei 1280x720	Zugriff über Mobile, Web Browser und iRAS
HDMI und VGA Main Videoausgänge (1920x1080)	

Spezifikationen

Video:	
Signalformat	HD-TVI @ 2MP, Composite (FBAS)
Kompressionsverfahren	H.264

Display / Darstellung:	
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split
Zoomfunktion	im Vollbildmodus (Live und Playback)

Aufzeichnung:	
Betriebsmodus	Quadplex
Auflösung Aufzeichnung max.	1920x1080
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	50 fps @ 1920x1080, 100 fps @ 1280x720, 100 fps @ 960x480, 100 fps @ 960x240, 100 fps @ 720x480, 100 fps @ 720x240, 100 fps @ 480x240, 100 fps @ 360x240
Aufzeichnungsrate maximal	100 fps, bei 1280x720
Aufzeichnung	permanent, zeitgesteuert, Bewegung, Kontakt, Panik, PoS-Text, Ereignis
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 30Min.
Nachalarm-Aufzeichnung	bis zu 30Min.
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle

Funktionen:	
Bewegungsmelder	Frei definierbare Felder
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Alarm Ausgang, Remote Software, FTP, Live Popup, Spot Popup, Buzzer, PTZ Preset
Alarmauslöser	Kontakt, Bewegung, Bildverlust, Festplattenfehler, PoS-Text, Systemfehler
Passwortschutz	Benutzerverwaltung
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen
Menüsprachen	englisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch, niederländisch, dänisch, russisch, polnisch, ungarisch, tschechisch, türkisch, finnisch
Mobile Access	iPhone, Android OS
Remote Zugriff	Remote Software, Microsoft Internet Explorer
Suchfunktion	Zeit/Datum, Bewegung, Ereignis, Kalender, Text
System Log	ja
Zeit Synchronisation	SNTP
Covert Kamera Modus	ja
Sequenzen	ja

Netzwerk:	
Netzwerk	100/1000Base-TX RJ45
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, MDNS, RTSP, HTTP, NTP, SNS, UPnP, SMTP, FTP, FEN, VNC

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Kanäle gesamt	4
Videoeingänge	BNC-Buchse, automatische Auflösungs- und Signalerkennung
Videoeingänge (Anzahl)	4
Main Videoausgänge	HDMI, VGA
Schnittstellen externer Speicher	USB
Alarমেingänge	4x TTL, programmierbar als Öffner/Schließer
Alarmausgänge	1x Relais-Umschaltkontakt
Audioeingänge	RCA, 4
Audioausgang	RCA / HDMI
Steuer-Schnittstellen	RS-485, RS-232
Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Fastrax IIIIE, Pelco P, Pelco D, UTC

Systemanforderungen:	
Betriebssystem	Linux

Allgemeines:	
Serie	eneo HD-TVI, eneo Premium Class
Abmessungen (HxBxT)	62x300x232mm
Anzahl Festplatten (intern)	maximal 2 x SATA
Bediengeräte (extern)	Maus, Keyboard, Netzwerk Keyboard
Farbe	Anthrazit / schwarz
Festplattenkapazität (intern)	2 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	8 TB
Gehäuse	Metall mit Kunststoff Front
Gewicht	2,3kg
Laufwerk (intern)	nein
Leistungsaufnahme	18W
Spannungsversorgung	12VDC (Netzgerät 100-240VAC im Lieferumfang enthalten)
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Texteinblendungs-Schnittstelle	POS/ATM
Zertifizierungen	FCC

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, Remote Viewer Software

Produkttempfehlungen



KBD-NSC-100 | Artikelnummer: 74746



iRAS | Artikelnummer: 206552



RAS MOBILE App | Artikelnummer: 209076



CON-HDD eneo | Artikelnummer: 216959



HDD-3000SATA Purple | Artikelnummer: 217657



HDD-2000SATA Purple | Artikelnummer: 217658



HDD-4000SATA Purple | Artikelnummer: 217659



HDD-6000SATA Purple | Artikelnummer: 217660

