



TVR-2008AM2.0

Artikelnummer: 214693

Hybrid Video Rekorder, 8-Kanal, HD-TVI, 1920x1080, 960H, SD, 200fps@720p, 2TB

8 Kanal Hybrid, HD-TVI/SD

SDTV, 960H und Full HD Auflösung

Große Reichweite für Full HD Signale via Koax

Automatische Signal- und Auflösungserkennung

Aufzeichnungsrate: 200fps bei 1280x720

HDMI und VGA Main Videoausgänge
(1920x1080)

Netzwerk: 10/100/1000 Base-T Ethernet

H.264 Video-Kompressionsverfahren

Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface

Digital Zoom in Live und Playback Modus

Zugriff über Mobile, Web Browser und iRAS

Spezifikationen

Video:		Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Signalformat	HD-TVI @ 2MP, Composite (FBAS)	Kanäle gesamt	8
Kompressionsverfahren	H.264	Videoeingänge	BNC-Buchse, automatische Auflösungs- und Signalerkennung
Display / Darstellung:		Videoeingänge (Anzahl)	8
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split, 9-Kanal Split	Main Videoausgänge	HDMI, VGA
Zoomfunktion	im Vollbildmodus (Live und Playback)	Spotmonitor	Composite (FBAS)
Aufzeichnung:		Schnittstellen externer Speicher	USB, eSATA
Betriebsmodus	Quadplex	Alarmeingänge	8x TTL, programmierbar als Öffner / Schließer
Auflösung Aufzeichnung max.	1920x1080	Alarmausgänge	4x Relais-Umschaltkontakt
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	100 fps @ 1920x1080, 200 fps @ 1280 x 720, 200 fps @ 960x480, 200 fps @ 960x240, 200 fps @ 720x480, 200 fps @ 720x240, 200 fps @ 480x240, 200 fps @ 360x240	Audioeingänge	RCA, 4
Aufzeichnungsrate maximal	200 fps, bei 1280x720	Audioausgang	RCA / HDMI
Aufzeichnung	permanent, zeitgesteuert, Bewegung, Kontakt, Panik, PoS-Text, Ereignis	Steuer-Schnittstellen	RS-485, RS-232
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 30Min.	Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Fastrax IIIE, Pelco P, Pelco D, UTC
Nachalarm-Aufzeichnung	bis zu 30Min.	Systemanforderungen:	
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle	Betriebssystem	Linux
Funktionen:		Allgemeines:	
Bewegungsmelder	Frei definierbare Felder	Serie	eneo HD-TVI, eneo Premium Class
Alarm-Rücksetzung	1x Kontakteingang	Abmessungen (HxBxT)	88x430x405mm
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Alarm Ausgang, Remote Software, FTP, Live Popup, Spot Popup, Buzzer, PTZ Preset	19 Zoll einbaufähig	ja
Alarmauslöser	Kontakt, Bewegung, Bildverlust, Festplattenfehler, PoS-Text, Systemfehler	Anzahl Festplatten (intern)	maximal 4 x SATA
Passwortschutz	Benutzerverwaltung	Bediengeräte (extern)	Maus, Keyboard, Netzwerk Keyboard
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen	Farbe	Anthrazit / schwarz
Menüsprachen	englisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch, niederländisch, dänisch, russisch, polnisch, ungarisch, tschechisch	Festplattenkapazität (intern)	2 TB
Mobile Access	iPhone, Android OS	Festplattenkapazität (max. intern)	16 TB
Remote Zugriff	Remote Software, Microsoft Internet Explorer	Gehäuse	Metall mit Kunststoff Front
Suchfunktion	Zeit/Datum, Bewegung, Ereignis, Kalender, Text	Gewicht	6,0Kg
System Log	ja	Laufwerk (intern)	nein
Zeit Synchronisation	SNTP	Leistungsaufnahme	120W
Covert Kamera Modus	ja	Spannungsversorgung	100-230VAC, 50/60Hz
Sequenzen	ja	Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~ +40°C
Netzwerk:		Texteinblendungs-Schnittstelle	POS/ATM
Netzwerk	100/1000Base-TX RJ45	Zertifizierungen	FCC
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, MDNS, RTSP, HTTP, NTP, SNS, UPnP, SMTP, FTP, FEN, VNC	Lieferumfang:	
		Lieferumfang	Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, Remote Viewer Software


Produkttempfehlungen



KBD-NSC-100 | Artikelnummer: 74746



iRAS | Artikelnummer: 206552



RAS MOBILE App | Artikelnummer: 209076



CON-HDD eneo | Artikelnummer: 216959



HDD-3000SATA Purple | Artikelnummer: 217657



HDD-2000SATA Purple | Artikelnummer: 217658



HDD-4000SATA Purple | Artikelnummer: 217659



HDD-6000SATA Purple | Artikelnummer: 217660

