



# IEB-62F0036M0A

Artikelnummer: 214861

1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, PoE, IP66

1/2,8" Sony CMOS-Sensor	Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG
Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv	Responsive Web Design, Zero Konfiguration
Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)	Vertical View 90° / 270° Modus (nur H.264)
VCA (Video Content Analyse)	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

## Spezifikationen

<b>Kamera:</b>		<b>Funktionen:</b>	
Kameraform	Bullet	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, koreanisch, polnisch, finnisch
Chipgröße	1/2,8"	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Auflösungsstandard	HD 1080p	Fernzugriff	Web Browser
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
System	True Day&Night	Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux, bei F2,3, 40IRE	Mirror Function	Spiegelbild, Flip
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	<b>Netzwerk:</b>	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
Flickerless Function	ja	Externe Anschlüsse	RJ-45, Anschlusskable ca.40cm
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)	Alarmeingänge	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar	Alarmausgänge	nein
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, manuell, automatisch, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Flammen, Schatten, klarer Himmel	<b>Allgemeines:</b>	
Signal-/Rauschabstand	50dB	Serie	eneo Economy Class
<b>Video:</b>		Abmessungen (HxBxT)	78,5x78,5x215mm
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)	Beleuchtung	Infrarot, 4x High Power LEDs 850nm
Bildaufflösung max.	1920x1080	Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Gehäuse	Außen
Multicast-fähig	ja	Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Videokompression	H.264, M-JPEG	Gewicht	520g
<b>Objektiv:</b>		Heizung	nein
Objektiv Typ	Festbrennweite	Integrierte Wandhalterung	ja
Brennweite	3,6 mm	Leistungsaufnahme	8,5W
Digital Zoom	16-fach	Lüfter	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Blendensteuerung	DC	ONVIF	ONVIF Profile S
Bildwinkel vertikal	47 °	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Bildwinkel horizontal	89 °	Scheibenheizung	nein
<b>Funktionen:</b>		Schutzart	IP66
Bewegungsmelder	ja	SDK	auf Anfrage
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog	Verdeckte Kabelführung	ja
Alarmverarbeitung	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, Onvif Event Mapping	Sonnenschutzdach	ja
Audiounterstützung	nein	Stromversorgung	12VDC, PoE
Passwortschutz	ja	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
e-PTZ Unterstützung	ja	Texteinblendung	vorhanden
		Vandalismusgeschützt	nein

<b>Lieferumfang:</b>	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack

## Zubehör



VT-PS12DC-10 | Artikelnummer: 70543

## Weitere Produktinformationen

Smart IR-Technologie: Automatische Anpassung der IR-Beleuchtungsstärke an die Umgebungsbedingungen

## Produktempfehlungen



IAR-75E1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-55E1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-55G1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-75G1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-75G1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-75G1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

