



IEB-62V2812M0A

Artikelnummer: 214862

1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, 2,8-12 mm, Infrarot, 12VDC ,PoE, IP66

1/2,8" Sony CMOS-Sensor	Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG
Varifokal 2,8~12mm Tag/Nacht Objektiv	Responsive Web Design, Zero Konfiguration
Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)	Vertical View 90° / 270° Modus (nur H.264)
VCA (Video Content Analyse)	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Bullet	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, koreanisch, polnisch, finnisch
Chipgröße	1/2,8"	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Auflösungsstandard	HD 1080p	Fernzugriff	Web Browser
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
System	True Day&Night	Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux, bei F1,4, 40IRE	Mirror Function	Spiegelbild, Flip
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Netzwerk:	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Flickerless Funktion	ja	Externe Anschlüsse	RJ-45, Anschlusskable ca.40cm
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)	Alarmeingänge	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar	Alarmausgänge	nein
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, manuell, automatisch, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Flammen, Schatten, klarer Himmel	Allgemeines:	
Signal-/Rauschabstand	50dB	Serie	eneo Economy Class
Video:		Abmessungen (HxBxT)	78,5x78,5x215mm
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)	Beleuchtung	Infrarot, 4x High Power LEDs 850nm
Bildaauflösung max.	1920x1080	Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Gehäuse	Außen
Multicast-fähig	ja	Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Videokompression	H.264, M-JPEG	Gewicht	520g
Objektiv:		Heizung	nein
Objektiv Typ	Varifokal	Integrierte Wandhalterung	ja
Zoomfaktor	4x	Leistungsaufnahme	8,5W
Brennweite	2,8 - 12 mm	Lüfter	ja
Digital Zoom	16-fach	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	ONVIF	ONVIF Profile S
Blendensteuerung	DC	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Bildwinkel vertikal	49 - 20 °	Scheibenheizung	nein
Bildwinkel horizontal	97 - 36 °	Schutzart	IP66
Funktionen:		SDK	auf Anfrage
Bewegungsmelder	ja	Verdeckte Kabelführung	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog	Sonnenschutzdach	ja
Alarmverarbeitung	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, Onvif Event Mapping	Stromversorgung	12VDC, PoE
Audiounterstützung	nein	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Passwortschutz	ja	Texteinblendung	vorhanden
e-PTZ Unterstützung	ja	Vandalismusgeschützt	nein
		Lieferumfang:	
		Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack

Zubehör



VT-PS12DC-10 | Artikelnummer: 70543

Weitere Produktinformationen

Smart IR-Technologie: Automatische Anpassung der IR-Beleuchtungsstärke an die Umgebungsbedingungen

Produktempfehlungen



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

