



IED-62F0036P0A

Artikelnummer: 214863

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, PoE, Innen

1/2,8" Sony CMOS-Sensor	Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG
Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv	Responsive Web Design, Zero Konfiguration
Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)	Vertical View 90° / 270° Modus (nur H.264)
VCA (Video Content Analyse)	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	e-PTZ Unterstützung	ja
Chipgröße	1/2,8"	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, koreanisch, polnisch, finnisch
Auflösungsstandard	HD 1080p	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322	Fernzugriff	Web Browser
System	True Day&Night	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux, bei F2,3, 40IRE	Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Mirror Function	Spiegelbild, Flip
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.		
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Netzwerk:	
Flickerless Function	ja	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)	Externe Anschlüsse	RJ-45, Anschlusskable ca.55cm
IR-Sperrfilter	schaltbar	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, manuell, automatisch, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Flammen, Schatten, klarer Himmel	Alarmeingänge	nein
Signal-/Rauschabstand	50dB	Alarmausgänge	nein
Video:		Allgemeines:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)	Serie	eneo Economy Class
Bildauflösung max.	1920x1080	Abmessungen (HxBxT)	87x113mm
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Beleuchtung	Infrarot, 24x LED 850nm
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Multicast-fähig	ja	Farbe (Gehäuse)	weiß
Videokompression	H.264, M-JPEG	Farbe (Kuppel)	klar
Objektiv:		Gehäuse	Innen
Objektiv Typ	Festbrennweite	Gehäusematerial	Kunststoff
Brennweite	3,6 mm	Gewicht	275g
Digital Zoom	16-fach	Heizung	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Leistungsaufnahme	6W
Blendensteuerung	DC	Lüfter	nein
Bildwinkel vertikal	47 °	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Bildwinkel horizontal	89 °	ONVIF	ONVIF Profile S
Funktionen:		Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Bewegungsmelder	ja	Scheibenheizung	nein
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog	SDK	auf Anfrage
Alarmverarbeitung	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, Onvif Event Mapping	Stromversorgung	12VDC, PoE
Drehbereich	360 °	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)	Texteinblendung	vorhanden
Audiounterstützung	nein	Vandalismusgeschützt	nein
Passwortschutz	ja	Lieferumfang:	
		Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack

Zubehör



DOME-WB3 | Artikelnummer: 215644

Weitere Produktinformationen

Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) -- Kratzfest

Smart IR-Technologie: Automatische Anpassung der IR-Beleuchtungsstärke an die Umgebungsbedingungen

Produktempfehlungen



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

