



IED-62V2812P0A

Artikelnummer: 214864

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot 2,8-12mm, 12VDC, PoE, Innen

1/2,8" Sony CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Varifokal 2,8-12mm Tag/Nacht Objektiv

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

VCA (Video Content Analyse)

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG

Responsive Web Design, Zero Konfiguration

Vertical View 90° / 270° Modus (nur H.264)

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Passwortschutz	ja
Chipgröße	1/2,8"	e-PTZ Unterstützung	ja
Auflösungsstandard	HD 1080p	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, koreanisch, polnisch, finnisch
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
System	True Day&Night	Fernzugriff	Web Browser
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux, bei F1,4, 40IRE	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Mirror Function	Spiegelbild, Flip
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Netzwerk:	
Flickerless Funktion	ja	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)	Externe Anschlüsse	RJ-45, Anschlusskable ca.55cm
IR-Sperrfilter	schaltbar	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, manuell, automatisch, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Flammen, Schatten, klarer Himmel	Alarmeingänge	nein
Signal-/Rauschabstand	50dB	Alarmausgänge	nein
Video:		Allgemeines:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)	Serie	eneo Economy Class
Bildaauflösung max.	1920x1080	Abmessungen (HxBxT)	87x113mm
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Beleuchtung	Infrarot, 24x LED 850nm
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Multicast-fähig	ja	Farbe (Gehäuse)	weiß
Videokompression	H.264, M-JPEG	Farbe (Kuppel)	klar
Objektiv:		Gehäuse	Innen
Objektiv Typ	Varifokal	Gehäusematerial	Kunststoff
Zoomfaktor	4x	Gewicht	275g
Brennweite	2,8 - 12 mm	Heizung	nein
Digital Zoom	16-fach	Leistungsaufnahme	6W
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Lüfter	nein
Blendensteuerung	DC	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Bildwinkel vertikal	49 - 20 °	ONVIF	ONVIF Profile S
Bildwinkel horizontal	97 - 36 °	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Funktionen:		Scheibenheizung	nein
Bewegungsmelder	ja	SDK	auf Anfrage
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog	Stromversorgung	12VDC, PoE
Alarmverarbeitung	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, Onvif Event Mapping	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Drehbereich	360 °	Texteinblendung	vorhanden
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)	Vandalismusgeschützt	nein
Audiounterstützung	nein	Lieferumfang:	
		Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Smart IR-Technologie: Automatische Anpassung der IR-Beleuchtungsstärke an die Umgebungsbedingungen

Produktempfehlungen



IAR-75E1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-55E1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-55G1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472




IAR-75G1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-75G1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-75G1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

