



IED-62F0036M0A

Artikelnummer: 214865

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, PoE, IP66

1/2,8" Sony CMOS-Sensor	Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG
Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv	Responsive Web Design, Zero Konfiguration
Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)	Vertical View 90° / 270° Modus (nur H.264)
VCA (Video Content Analyse)	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, koreanisch, polnisch, finnisch
Chipgröße	1/2,8"	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Auflösungsstandard	HD 1080p	Fernzugriff	Web Browser
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
System	True Day&Night	Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux, bei F2,3, 40IRE	Mirror Function	Spiegelbild, Flip
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Netzwerk:	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Flickerless Funktion	ja	Externe Anschlüsse	RJ-45, Anschlusskable ca.55cm
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)	Alarmeingänge	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar	Alarmausgänge	nein
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, manuell, automatisch, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Flammen, Schatten, klarer Himmel	Allgemeines:	
Signal-/Rauschabstand	50dB	Serie	eneo Economy Class
Video:		Abmessungen (HxBxT)	108x144,4mm
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)	Beleuchtung	Infrarot, 30x LED 850nm
Bildaauflösung max.	1920x1080	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Farbe (Kuppel)	klar
Multicast-fähig	ja	Gehäuse	Außen
Videokompression	H.264, M-JPEG	Gehäusematerial	Aluminium
Objektiv:		Gewicht	1 kg
Objektiv Typ	Festbrennweite	Heizung	nein
Brennweite	3,6 mm	Leistungsaufnahme	7,5W
Digital Zoom	16-fach	Lüfter	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Blendensteuerung	DC	ONVIF	ONVIF Profile S
Bildwinkel vertikal	47 °	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Bildwinkel horizontal	89 °	Scheibenheizung	nein
Funktionen:		Schutzart	IP66
Bewegungsmelder	ja	SDK	auf Anfrage
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog	Stromversorgung	12VDC, PoE
Alarmverarbeitung	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, Onvif Event Mapping	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Drehbereich	360 °	Texteinblendung	vorhanden
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)	Vandalismusgeschützt	ja
Audiounterstützung	nein	Zertifizierungen	IK10
Passwortschutz	ja	Lieferumfang:	
e-PTZ Unterstützung	ja	Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) -- Kratzfest

Smart IR-Technologie: Automatische Anpassung der IR-Beleuchtungsstärke an die Umgebungsbedingungen

Produktempfehlungen



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472




IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

