



## MEB-52F0036M0A

Artikelnummer: 215089

1/2,9" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, 3,6mm, 12VDC, IP66

1/2,9" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

2D-/3DNR Noise Reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Integrierter Bewegungsmelder

Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung IP66

## Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Bullet	Bewegungsmelder	ja
Chipgröße	1/2,9"	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Auflösung Pixel	1920x1080, 960x576	Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, niederländisch, portugiesisch, polnisch, chinesisches, russisch
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
System	True Day&Night	Mirror Function	Rotation, Spiegelbild, V-Flip
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux, bei F1,4	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja, automatisch, manuelle Zeitvorwahl	<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/50.000Sek.	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS)
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/50.000Sek.	Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang, Anschlusskable ca.40cm
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Alarmeingänge	nein
Flickerless Function	ja	Alarmausgänge	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	<b>Allgemeines:</b>	
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	extern (Sensor), Tag, Nacht, automatisch	Serie	eneo COAXIZE
IR-Sperrfilter	schaltbar	Abmessungen (HxBxT)	62x196,5mm
Weißabgleich	ATW, AWB, manuell, Außen, Innen, AWC	Beleuchtung	Infrarot, 18x LED 850nm
Signal-/Rauschabstand	52dB	Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
<b>Video:</b>		Farbe (Gehäuse)	Pantone 7541 C
Videonorm	PAL/NTSC	Gehäuse	Außen
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP	Gehäusematerial	Aluminium
Bildrate	25/30fps @ 1080p	Gewicht	360g
Synchronisation	intern	Heizung	nein
<b>Objektiv:</b>		Leistungsaufnahme	4,0W
Objektiv Typ	Festbrennweite	Lüfter	nein
Brennweite	3,6 mm	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Digital Zoom	nein	Schutzart	IP66
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Stromversorgung	12VDC
Blendenbereich (F)	F1,2	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Bildwinkel vertikal	54 °	Texteinblendung	vorhanden
Bildwinkel horizontal	75 °	<b>Lieferumfang:</b>	
		Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack

## Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

## Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

