



MED-52F0036MBA

Artikelnummer: 215090

1/2,9" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, IP66

1/2,9" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor	2D-/3DNR Noise Reduction
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Multisignal Kamera	Integrierter Bewegungsmelder
HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	Kompaktes Eyeball Gehäuse
Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv	Außenanwendung IP66
Schwenkbarer IR-Sperrfilter	

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/2,9"
Auflösung Pixel	1920x1080, 960x576
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux, bei F1,4
Low Speed Shutter	ja, automatisch, manuelle Zeitvorwahl
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	ATW, AWB, manuell, Außen, Innen, AWC
Signal-/Rauschabstand	52dB

Video:	
Videonorm	PAL/NTSC
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP
Bildrate	25/30fps @ 1080p
Synchronisation	intern

Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendenbereich (F)	F1,2
Bildwinkel vertikal	47 °
Bildwinkel horizontal	75 °

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Defog

Funktionen:	
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, niederländisch, portugiesisch, polnisch, chinesisches, russisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	Rotation, Spiegelbild, V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang, Anschlusskable ca.55cm
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein

Allgemeines:	
Serie	eneo COAXIZE
Abmessungen (HxBxT)	106,07x77,65mm
Beleuchtung	Infrarot, 18x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 15m
Farbe (Gehäuse)	Pantone 7541 C
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	ca. 310g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	4,0W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Texteinblendung	vorhanden

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

