



MEC-52C0000M0A

Artikelnummer: 215607

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, D-WDR, C/CS, 12VDC

1/2,8" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	3D-DNR Rauschunterdrückung
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
C/CS Mount, LSC (Objektiv Shading Korrektur)	Integrierter Bewegungsmelder

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Box	Bewegungsmelder	ja
Chipgröße	1/2,8"	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Auflösung Pixel	1920x1080, 960x576	Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, niederländisch, portugiesisch, polnisch, chinesisches, russisch
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
System	True Day&Night	Mirror Function	Rotation, Spiegelbild, V-Flip
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux, bei F1,4, 40IRE	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/50.000Sek.	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS)
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/50.000Sek.	Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Alarmeingänge	nein
Flickerless Function	ja	Alarmausgänge	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Schnittstellen Protokolle	UTC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Allgemeines:	
IR-Sperrfilter	schaltbar	Serie	eneo Multisignal, eneo COAXIZE
Weißabgleich	ATW, AWB, manuell, Außen, Innen, AWC	Abmessungen (HxBxT)	72x74x89mm
Signal-/Rauschabstand	52dB	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Video:		Gehäuse	Innen
Videonorm	PAL/NTSC	Gehäusematerial	Aluminium
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP	Gewicht	290g
Bildrate	25/30fps @ 1080p	Integrierte Wandhalterung	nein
Synchronisation	intern	Leistungsaufnahme	3W
Objektiv:		Stromversorgung	12VDC
Objektiv-Mount	CS/C-Mount	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Digital Zoom	nein	Texteinblendung	vorhanden
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Lieferumfang:	
Blendensteuerung	DC	Lieferumfang	Betriebsanleitung, C/CS-Ring, Inbusschlüssel

Zubehör



F0222.8DC-NF5HD | Artikelnummer: 43277



VHM/ECLKB-W | Artikelnummer: 79676



H04203NFDC-MP | Artikelnummer: 213619



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



WD-30 | Artikelnummer: 219504

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

