



MER-32R160300A

Artikelnummer: 216278

Multisignal HD Video Rekorder, 16-Kanal, HD-SDI, EX-SDI, AHD, CVI, 960H, HD-TVI,

Real Time 16 Kanal Multisignal Rekorder	Programmierbarer FBAS Spot Monitor Ausgang
Automatische Signal- und Auflösungserkennung	H.264 Video-Kompressionsverfahren
Aufzeichnungsrate: 400fps @ 1920x1080	Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface
IP, HD-SDI, EX-SDI, HD-TVI, AHD, CVI, 960H, Composite HDMI und VGA Videoausgänge(Main/Spot Betrieb wählbar)	Digital Zoom in Live und Playback Modus
	Zugriff über Mobile, Browser und CMS
	eSATA, Front Keyboard mit Jog Shuttle
Auflösung Main Videoausgang UHD 3840x2160	_

Spezifikationen

Video:	
Signalformat	HD-SDI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP, Composite (FBAS), AHD @ 2MP, CVI @ 2MP
Kompressionsverfahren	H.264
Display / Darstellung:	
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split, 6-Kanal Split, 8-Kanal Split, 9-Kanal Split, 13-Kanal Split, 16-Kanal Split
Zoomfunktion	im Vollbildmodus (Live und Playback)
Aufzeichnung:	
Betriebsmodus	Pentaplex
Auflösung Aufzeichnung max.	1920x1080
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	400fps @ 1920x1080, 400 fps @ 1280 x 720, 400 fps @ 960 x 540, 400 fps @ 704 x 576
Aufzeichnungsrate maximal	400 fps, bei 1920x1080
Aufzeichnung	permanent, zeitgesteuert, Bewegung, Kontakt, Panik, PoS-Text, Ereignis
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 10Sek.
Nachalarm-Aufzeichnung	bis zu 60Sek.
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle
Funktionen:	
Bewegungsmelder	Frei definierbare Felder
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Alarm Ausgang, Remote Software, Live Popup, Spot Popup, Buzzer, PTZ Preset
Alarmauslöser	Kontakt, Bewegung, Bildverlust, Festplattenfehler, PoS-Text
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, spanisch, italienisch, russisch, portugiesisch, polnisch, türkisch, ungarisch, norwegisch, schwedisch, finnisch, persisch, japanisch, koreanisch, chinesisch, taiwanesisch, thailändisch, slowenisch
Mobile Access	iPhone, Android OS
Remote Zugriff	Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox (nur Livebild), Safari (nur Livebild), Remote Software
Suchfunktion	Zeit/Datum, Ereignis, Kalender, Text, Thumbnail, Panorama, Sofort Wiedergabe
System Log	ja
Zeit Synchronisation	NTP
Covert Kamera Modus	ja
Sequenzen	ia

Netzwerk:	
Netzwerk	10/100/1000Base-TX RJ45
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, UPnP

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:		
IP Kanäle	8	
Kanäle gesamt	16	
Videoeingänge	BNC-Buchse, automatische Auflösungs- und Signalerkennung	
Videoeingänge (Anzahl)	16	
Main Videoausgänge	HDMI (4K), VGA	
Spotmonitor	HDMI, VGA, Composite (FBAS)	
Schnittstellen externer Speicher	USB, eSATA	
Alarmeingänge	16x TTL, programmierbar als Öffner/Schließer	
Alarmausgänge	2x Relais-Umschaltkontakt	
Audioeingänge	RCA, 16	
Audioausgang	RCA / HDMI	
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485	
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P, Fastrax, UTC	
Systemanforderungen:		

Betriebssystem	Linux	
Allgemeines:		
Serie	eneo Multisignal, eneo COAXIZE	
Abmessungen (HxBxT)	88x430x420mm	
19 Zoll einbaufähig	ja	
Anzahl Festplatten (intern)	maximal 8 x SATA	
Bediengeräte (extern)	Maus, Fernbedienung	
Farbe	Anthrazit / schwarz	
Festplattenkapazität (intern)	3 TB	
Festplattenkapazität (max. intern)	64 TB	
Gehäuse	Kunststoff / Metall	
Gewicht	10,5kg	
Laufwerk (intern)	nein	
Leistungsaufnahme	280W	
Steuerungssoftware	HDR_MER_CMS	
Spannungsversorgung	100-230VAC, 50/60Hz	
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~ +45°C	
Texteinblendungs-Schnittstelle	ATM/POS, 4 Kanäle max.	

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, Netzkabel, HDD Montagesatz, Maus, Remote Viewer Software,
	19" Einbauwinkel

www.eneo-security.com

Zubehör



HDR_MER_CMS | Artikelnummer: 207186



HDD-3000SATA Purple | Artikelnummer: 217657



HDD-2000SATA Purple | Artikelnummer: 217658



HDD-4000SATA Purple | Artikelnummer: 217659



HDD-6000SATA Purple | Artikelnummer: 217660

Weitere Produktinformationen

Bis zu 8 IP Kameras @ 3Megapixel (5Mbit)

Kanäle können mit IP und/oder verschiedenen HD und SD Signal Formaten belegt werden, (Mischbetrieb möglich z.B.: 4x HD-SDI, 5xIP, 3x HD-TVI, 2x Composite, 2x AHD).

IP Kamera Unterstützung ab FW Version 2.0.6.1.D

Produktempfehlungen



CON-HDD eneo | Artikelnummer: 216959





KBD-2USB | Artikelnummer: 217652