



MPR-22R040200A

Artikelnummer: 216284

Multisignal HD Video Rekorder, 4-Kanal, HD-TVI, AHD, 960H, 100fps@1080p, 2TB

Real Time 4 Kanal Multisignal Full HD Rekorder	H.264 Video-Kompressionsverfahren
Automatische Signal- und Auflösungserkennung	Kompatibel zu KBD-NSC100 Keyboard
Aufzeichnungsrate: 100fps @ 1920x1080	Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface
Formate: HD-TVI, AHD, 960H, Composite	Digital Zoom in Live und Playback Modus
HDMI und VGA Main Videoausgänge	Zugriff über Ras-Mobile, Browser und iRAS

Spezifikationen

Video:	
Signalformat	HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, Composite (FBAS)
Kompressionsverfahren	H.264
Display / Darstellung:	
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split
Zoomfunktion	im Vollbildmodus (Live und Playback)
Aufzeichnung:	
Betriebsmodus	Pentaplex\$
Auflösung Aufnahme max.	1920x1080
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	100 fps @ 1920x1080, 100 fps @ 1280x720, 100 fps @ 960x480, 100 fps @ 720x480, 100 fps @ 480x240, 100 fps @ 360x240
Aufzeichnungsrate maximal	100 fps, bei 1920x1080
Aufzeichnung	permanent, zeitgesteuert, Bewegung, Kontakt, Panik, PoS-Text, Ereignis
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 30Min.
Nachalarm-Aufzeichnung	bis zu 30Min.
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle
Funktionen:	
Bewegungsmelder	Frei definierbare Felder
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Alarm Ausgang, Remote Software, FTP, Live Popup, Spot Popup, Buzzer, PTZ Preset, SNS (Twitter)
Alarmauslöser	Kontakt, Bewegung, Bildverlust, Festplattenfehler, PoS-Text, Systemfehler
Passwortschutz	Benutzerverwaltung
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen
Menüsprachen	englisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch, niederländisch, dänisch, russisch, polnisch, ungarisch, tschechisch, türkisch, finnisch
Mobile Access	iPhone, Android OS
Remote Zugriff	Remote Software, Microsoft Internet Explorer
Suchfunktion	Zeit/Datum, Bewegung, Ereignis, Kalender, Text
System Log	ja
Zeit Synchronisation	SNTP
Covert Kamera Modus	ja
Sequenzen	ja
Netzwerk:	
Netzwerk	100/1000Base-TX RJ45
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, MDNS, RTSP, HTTP, NTP, SNS, UPnP, SMTP, FTP, FEN, VNC

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Kanäle gesamt	4
Videoeingänge	BNC-Buchse, automatische Auflösungs- und Signalerkennung
Videoeingänge (Anzahl)	4
Main Videoausgänge	HDMI, VGA
Spotmonitor	nein
Schnittstellen externer Speicher	USB
Alarmeingänge	4x TTL, programmierbar als Öffner/Schließer
Alarmausgänge	1x Relais-Umschaltkontakt
Audioeingänge	RCA, 4
Audioausgang	RCA / HDMI
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Fastrax IIIE, Pelco P, Pelco D, UTC

Systemanforderungen:	
Betriebssystem	Linux

Allgemeines:	
Serie	eneo Multisignal, eneo COAXIZE
Abmessungen (HxBxT)	62x300x232mm
19 Zoll einbaufähig	nein
Anzahl Festplatten (intern)	maximal 2 x SATA
Bediengeräte (extern)	Maus, Keyboard, Netzwerk Keyboard
Farbe	Anthrazit / schwarz
Festplattenkapazität (intern)	2 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	12 TB
Gehäuse	Metall mit Kunststoff Front
Gewicht	2,3kg
Laufwerk (intern)	nein
Leistungsaufnahme	18W
Steuerungssoftware	iRAS
Spannungsversorgung	12VDC (Netzgerät 100-240VAC im Lieferumfang enthalten)
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Texteinblendungs-Schnittstelle	POS/ATM

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, Netzgerät, Netzkabel, HDD Montagesatz, Maus, Remote Viewer Software

Zubehör



iRAS | Artikelnummer: 206552



HDD-3000SATA Purple | Artikelnummer: 217657



HDD-2000SATA Purple | Artikelnummer: 217658



HDD-4000SATA Purple | Artikelnummer: 217659



HDD-6000SATA Purple | Artikelnummer: 217660

Produktempfehlungen



KBD-NSC-100 | Artikelnummer: 74746



CON-HDD eneo | Artikelnummer: 216959

