



PNR-5304/2TB

Artikelnummer: 217588

Netzwerk Video Rekorder, 4xIP, 1920x1080, 100fps, 2TB, H.264, HDMI, VGA

4 Kanal Full HD Real Time NVR	iRAS Software im Lieferumfang
Videokompression H.264	Verwaltung von PNR Serie
Full HD 1920x1080 HDMI/VGA Monitor Ausgang	4x Alarm Ein- und 1x Alarmausgang
Mehrsprachiges Graphic User Interface (GUI)	4x PoE Port
Digitale PTZ und Multiview-Darstellung	2x SATA HDD intern und 1x eSATA
Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung	ONVIF kompatibel

Spezifikationen

Video:	
Kompressionsverfahren	H.264

Display / Darstellung:	
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split
Live Darstellung	1920x1200, 1680x1050, 1600x1200, 4 CH HD Synchron Wiedergabe, Digital Zoom (x2-12) Live & Wiedergabe
Display	OSD-Menü

Aufzeichnung:	
Betriebsmodus	Quadplex
Auflösung Aufzeichnung max.	3264x2448
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	100 fps @ 1920x1080, 100 fps @ 1280x720, 100 fps @ 704 x 576, 100 fps @ 352 x 288
Aufzeichnungsrate maximal	100 fps
Aufzeichnung	Time lapse, Ereignis, Panik, PoS-Text, Pre-Alarm
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 30Min.
Backup	Setup
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle, über Client Software, Clip Player, AVI, JPG, BMP

Funktionen:	
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Buzzer, Remote Software, Alarm Ausgang
Alarmauslöser	Festplattenfehler, Systemfehler, Bildverlust, Kamera Kontakt, Kamera Motion, PoS-Text, Kontakt
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	64 Gruppen, 256 Nutzer
HDD Hotswap	nein
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch, dänisch, russisch, polnisch, ungarisch, tschechisch, kroatisch, finnisch, türkisch
Remote Zugriff	Remote Software, Browser
Fernzugriff	Web Browser, Remote Software, Mobile Client iPhone, iPad, Android
Covert Kamera Modus	ja

Netzwerk:	
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base-T RJ45
Netzwerkanschluss	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, Video In 4 x 10/100BASE-T (POE)
Netzwerkprotokolle	TCP, DHCP, SNS, FEN, Zeroconf
Netzwerk-Datendurchsatz	20 Mbps
Datendurchsatz maximal	16 Mbps

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
IP Kanäle	4
Empfohlene Belegung IP-Kanäle	SMP-8MP max. 1 Kanal (25fps)

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Kanäle gesamt	4
Monitor-Ausgänge	HDMI, VGA
Spotmonitor	nein
USB Ports	1x USB 2.0, 1x USB 3.0
Schnittstellen externer Speicher	nein
Alarmeingänge	4
Alarmausgang	1x Umschalt-Relaiskontakt
Audioausgang	Line-Ausgang
Steuer-Schnittstellen	RS-232

Systemanforderungen:	
Betriebssystem	Linux

Allgemeines:	
Serie	eneo PNR, eneo Premium Class
Abmessungen (HxBxT)	62x300x232mm
19 Zoll einbaufähig	nein
Anzahl HDD Steckplätze	2x SATA
Bediengeräte (extern)	Maus, Netzwerk Keyboard
Festplattenkapazität (intern)	2 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	12 TB
Gewicht	2,3 kg
Laufwerk (intern)	nein
Leistungsaufnahme	12W(NVR), MAX 48W(PSE)
Steuerungssoftware	iRAS
PoE Budget (gesamt)	74 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Spannungsversorgung	12V , 1.0A (Adaptor: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, 12V , 5A)
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~ +40°C
Zertifizierungen	FCC

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Remote Viewer Software, Netzgerät, Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, HDD Montagesatz, Maus

Hinweise:	
Bemerkung	4x POE Ports max. 74W, Bitte beachten, derzeit werden diese Modelle GXB/C/D-1710 ; GXB/C/D-1720 und GLS-2302H nicht unterstützt.
Firmware-Update	Über Remote Software, USB

Produktempfehlungen




KBD-NSC-100 | Artikelnummer: 74746



iRAS | Artikelnummer: 206552



RAS MOBILE App | Artikelnummer: 209076



IER/PNR-KON4 | Artikelnummer: 211567



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



CON-HDD eneo | Artikelnummer: 216959



HDD-3000SATA Purple | Artikelnummer: 217657



HDD-2000SATA Purple | Artikelnummer: 217658



HDD-4000SATA Purple | Artikelnummer: 217659



HDD-6000SATA Purple | Artikelnummer: 217660

