



DLR-1004/1000V

Artikelnummer: 73182

Digitaler Video Rekorder, 4-Kanal, H.264, 720x576, 100fps, 1TB

Quadplex-Betrieb	Archivierung/Bildauslagerung via USB 2.0
H.264 Video-Kompressionsverfahren	Livebild & Playback Zoom (2x)
Videoauflösung: 704x576 Pixel max.	1000GB SATA-Festplatte
Aufnahmegeschwindigkeit: 100 B./Sek. max.	Integrierter Bewegungsmelder
FBAS- und VGA-Ausgang	Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung
Netzwerkanschluss (10/100Base-T Ethernet)	Webguard Remote Software

Spezifikationen

Display / Darstellung:	
Videonorm	PAL / NTSC (automatische Erkennung)
Kompressionsverfahren	H.264
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split
Zoomfunktion	im Vollbildmodus (Live und Playback)

Aufzeichnung:	
Betriebsmodus	Quadplex
Auflösung Aufzeichnung max.	704x576
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	100 fps @ 352 x 288, 100 fps @ 704 x 288, 50 fps @ 704 x 576
Aufzeichnungsrate maximal	100 fps, bei 352x288
Aufzeichnung	permanent, Bewegung, zeitgesteuert, Ereignis
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 30Sek.
Nachalarm-Aufzeichnung	bis zu 60Sek.
Export von Bilddaten	über USB-Schnittstelle 2.0: auf Festplatte und Flash drive. Netzwerk Daten Export: Clip Player, AVI, JPG, BMP

Funktionen:	
Bewegungsmelder	Integriert
Alarmreaktion	e-Mail, Remote Software
Alarmauslöser	Bildverlust, Bewegung
Tastenverriegelung	nein
Passwortschutz	ja
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, ungarisch, tschechisch, dänisch, niederländisch, russisch
Mobile Access	iPhone
Remote Zugriff	Remote Software, Microsoft Internet Explorer
Suchfunktion	Zeit/Datum, Ereignis
System Log	bis 5000 Einträge
Sequenzen	ja

Netzwerk:	
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, SMTP


Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Videoeingänge (Anzahl)	4
Main Videoausgänge	VGA
Spotmonitor	nein
Schnittstellen externer Speicher	USB
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein

Systemanforderungen:	
Betriebssystem	Embedded Linux

Allgemeines:	
Serie	eneo DLR
Abmessungen (HxBxT)	45x260x185mm
Anzahl Festplatten (intern)	1x SATA Festplatte, nicht erweiterbar
Bediengeräte (extern)	Maus
Farbe	schwarz
Festplattenkapazität (intern)	1 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	2 TB
Gehäuse	Metall mit Kunststoff
Gewicht	1,35kg
Laufwerk (intern)	nein
Leistungsaufnahme	15W
Spannungsversorgung	120 / 240VAC über externes Netzgerät
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~ +40°C

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Netzgerät 100-240V/12VDC mit Netzkabel, IR-Fernbedienung, Mehrsprachige Betriebsanleitung
Bemerkung	Sehr geräuscharm (ohne Lüfter)

Zubehör



IRAS | Artikelnummer: 206552



CON-HDD eneo | Artikelnummer: 216959



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

