



## VPT-601/HZRAL7035

Artikelnummer: 75311

Schwenk-/Neigekopf mit Heizung 360°, 100°/Sek. max., RS-485, 230V, RAL7035

Tragfähigkeit bis 12kg	RS-485 Steuerungs-Schnittstelle (Multiprotokoll)
Geschwindigkeit: 100°/Sek. max.	Betriebsspannung: 230VAC/50Hz
Drehbereich: 360° (Endlos)	Gehäusefarbe: RAL7035
Winkelspiel: <0,2°	Schutzart: IP65
64 Festpositionen speicherbar	Wartungsfreier Betrieb
Autopan-Betrieb	Serienmäßig mit Heizung

### Spezifikationen

Bereichsabfahrt	nein
Autopan	ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit bei manueller Steuerung	0 ~ 100° horizontal, 0 ~ 50° vertikal. 0 bis 100°/Sek.: 0,22Sek.
Geschwindigkeit bei Zielfahrt	0 ~ 100° horizontal, 0 ~ 50° vertikal. Für 180° Positionierweg werden 2,5Sek. benötigt (bei max. Geschwindigkeit)
Neigebereich	+/-90°
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Serie	eneo VPT
Farbe (Gehäuse)	RAL7035, Eloxal C0
Gehäuse	Aluminium-Rahmen/Kunststoff-Seitenteile (Makrolon)
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Gewicht	12,5kg
Heizung	ja
Leistungsaufnahme	120W max. (inkl. Kamera und Zusatzheizung)
Positionierbar	ja
Scheinwerfer-Montage möglich	ja
Schutzart	IP65
Verdeckte Kabelführung	nein
Sonnenschutzdach	nein
Stromversorgung	230VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Temperaturbereich mit Heizung	-40°C ~ +50°C
Tragfähigkeit	(Voraussetzung dafür ist die Montage der Last in der horizontalen und vertikalen Schwerpunktlage)\$
Tragfähigkeit	12 kg
Winkelspiel	<0,2°
Lieferumfang	Schraubenbefestigungs-Beipack, 24-pol. Steckarmatur, Inbusschlüssel 5mm, PC Setup und Steuerungs-Software auf CD ROM

Ausführung	Schwenk-/Neigekopf
------------	--------------------

### Zubehör



VHM/ZLB-W | Artikelnummer: 79682

[www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

## Weitere Produktinformationen

Keine Potentiometer für die Positionsrückmeldung. Einstellung über eine PC Steuerungs-Software (im Zubehör enthalten). Absolute Positionierung, Versorgung der IP Kamera mit externer POE Spannung möglich



eneo ist eine Marke  
der Videor E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300  
Telefax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Bleiben Sie informiert und  
melden Sie sich zum eneo  
Newsletter an

