



## VZT-21A/RJ45

Artikelnummer: 75801

Passiver Zweidraht Sender oder Empfänger mit FBAS Ein-/Ausgang, RJ-45 Anschluss

Übertragung über CAT 5e(6) UTP-Kabel

Kein Abgleich erforderlich

Bis zu 400m Farbe / 600m SW (ungeschirmtes Kabel)

Anschlüsse: BNC Stecker / RJ-45 Buchse

Ca. 200m Farbe / 300m SW (geschirmtes Kabel)

## Spezifikationen

Signalübertragung	Video
Betriebsmodus	Passiv
Abmessungen (HxBxT)	22x25x54mm (ohne BNC-Stecker)
Bauart	Minimodul
Reichweite	400 m
Farbe	schwarz
Gehäuse	Kunststoff
Geräteart	Sender / Empfänger
Gewicht	30g
Schutzart	IP20, keine Angabe
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	-
Temperaturbereich (Betrieb)	-5°C ~ +55°C

Die Übertragung sollte vorzugsweise über ungeschirmte Adernpaare eines CAT5 (6), oder Steuer/Fernmeldekabels erfolgen. Sind bauseits vorhandene, geschirmte Kabel zu verwenden, ist der Schirm nur einseitig, z. B. am Sender, zu erden. Als Kabeltyp für Außenverlegung kann z. B. A-2Y (L) 2Y..x2x 0,8 St mit verseiltem Vierer-Adernaufbau, oder jedes andere verseilte Kabel (empfohlen wird bis zu 7-fach Verseilung/Meter) verwandt werden. Zu beachten ist, dass bei Verwendung geschirmter, oder nicht homogener Leitungen (Übergänge auf unterschiedliche Kabel, Verwendung von Steckfeldern, etc.), die max. mögliche Übertragungs-Feldlänge erheblich beeinträchtigt werden kann.



eneo ist eine Marke  
der Videor E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300  
Telefax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Bleiben Sie informiert und  
melden Sie sich zum eneo  
Newsletter an

