



VZT-21C/RJ45

Artikelnummer: 75803

Passiver Zweidraht Sender und Empfänger Kit, FBAS/12VDC Ein- /Ausgang, BNC-RJ45

Übertragung über CAT 5e(6) UTP-Kabel (3 Paare)

Verwendung bis zu 50m (bei ungeschirmtem Kabel)

Kein Abgleich erforderlich

Anschlüsse: BNC/RJ-45, DC-Hohlbuchse/Stecker

12VDC Spannungsversorgung der Kamera

Option: Netzgerät VT-PS12DC-5 (#70447)

Spezifikationen

Signalübertragung	Video, Spannung
Betriebsmodus	Passiv
Abmessungen (HxBxT)	22x25x54mm (ohne BNC-Stecker)
Bauart	Minimodul
Reichweite	50 m
Farbe	schwarz
Gehäuse	Kunststoff
Geräteart	Sender / Empfänger
Gewicht	Jeweils ca. 30g
Schutzart	IP20, keine Angabe
Schutzart	keine Angabe
Spannungsversorgung	12VDC Übertragung zur Kamera. Externes Netzgerät 230VAC/12VDC erforderlich
Temperaturbereich (Betrieb)	-5°C ~ +55°C

Die Übertragung sollte vorzugsweise über ungeschirmte Adernpaare eines CAT5 (6), oder Steuer/Fernmeldekabels erfolgen. Sind bauseits vorhandene, geschirmte Kabel zu verwenden, ist der Schirm nur einseitig, z. B. am Sender, zu erden. Als Kabeltyp für Außenverlegung kann z. B. A-2Y (L) 2Y...x2x 0,8 St mit verseiltem Vierer-Adernaufbau, oder jedes andere verseilte Kabel (empfohlen wird bis zu 7-fach Verseilung/Meter) verwandt werden. Es sind 3 Adernpaare erforderlich. Zu beachten ist, dass bei Verwendung geschirmter, oder nicht homogener Leitungen (Übergänge auf unterschiedliche Kabel, Verwendungen von Steckfeldern, etc.), die max. mögliche Übertragungs-Feldlänge erheblich beeinträchtigt werden kann.



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

