



VMC-5.6/2-LCD

Artikelnummer: 90567

5,6" (14,3cm) LCD Monitor, 640x480, LED, 2x FBAS, 2x Audio, 12VDC

5,6" (14,3cm) Bildschirmdiagonale

Automatische PAL/NTSC-Erkennung

Auflösung: 640x480 Bildpunkte

2 Video- und Audio-Eingänge

Bildschirm-Menüeinstellung

Integrierter Lautsprecher

Spannungsversorgung: 12 bis 30VDC

Geringe Leistungsaufnahme

Robustes Kunststoffgehäuse mit Aufstellfuß

Spezifikationen

Display / Darstellung:	
Auflösung Pixel	640x480
Videonorm	PAL / NTSC (automatische Erkennung)
Auflösung	640x480 (4:3)
Synchronisation	intern
Kontrastverhältnis typisch	500:1
Reaktionszeit typisch	25 ms
Helligkeit typisch	200 cd/m ²
Betrachtungswinkel vertikal	120 °
Betrachtungswinkel horizontal	140 °
Bildschirmdiagonale (Zoll)	5,6
Bildschirmdiagonale (cm)	14,3 cm
Funktionen:	
Menüeinstellungen	Lautstärke, Kontrast, Helligkeit, Farbbalance, Farbintensität, Schärfe
Menüsprachen	englisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoeingänge	2x 1Vss, (F)BAS, 75Ohm, Cinch-Adapterkabel
Videoeingänge (Art)	Composite (FBAS)
Audioeingänge	30mVss ~ 100mVss, 2
Steuer-Schnittstellen	nein
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	470g
Lautsprecher	integriert
Leistungsaufnahme	4,6W
Stromversorgung	12 ~ 30VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

