# VKCD-1332SM/3.8

Artikelnummer: 92571

1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,8mm Objektiv, 600TVL, 12VDC

- 1/3" Interline Transfer CCD
- Lichtempfindlichkeit: 0,22Lux bei F1,2 (Farbe&SW)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- High-Speed Shutterregelung (ESC)
- Automatischer Weißabgleich (AWB)
- Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung
- Integriertes Objektiv: F2,0/3,8mm
- Betriebsspannung: 12VDC
- Kuppel-Durchmesser: 85mm
- Für Decken & Wand-Aufbau

## Spezifikationen

| Kamera: | |
|---|---|
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CCD, 1/3" Interline Transfer CCD |
| System | Electronic Day&Night |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux, bei F1,2, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Automatischer Elektronischer Shutter (ESC) | 1/50 ~ 1/120.000Sek. |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Automatische Verstärkungsregelung (AGC) | Vorhanden |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| IR-Sperrfilter | OLPF (Overlay Low Pass Filter) |
| Signal-/Rauschabstand | 50dB (AGC ausgeschaltet) |

| Video: | |
|---|---|
| Horizontale Auflösung | 600 TVL |
| Synchronisation | intern |

| Objektiv: | |
|---|---|
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,8 mm |
| Digital Zoom | nein |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,1 m |
| Blendenbereich (F) | F2,0 |
| Blendensteuerung | nein |
| Apertur-Korrektur (APC) | Horizontal und Vertikal |
| Bildwinkel horizontal | 65 ° |
| Aktive Bildelemente | 440.000 (H) 752 x (V) 582 |
| Videonorm | PAL |

| Funktionen: | |
|---|---|
| Bewegungsmelder | nein |
| e-PTZ Unterstützung | nein |

| Funktionen: | |
|---|---|
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | nein |

| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
|---|---|
| Videoausgänge | Composite (FBAS), Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |

| Allgemeines: | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT) | siehe Maßzeichnung |
| Beleuchtung | nein |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Warm Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuse | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 210g |
| Heizung | nein |
| Kuppel | PC-Plastik mit schwarzer Innenabdeckung und Ausblickschlitz |
| Leistungsaufnahme | 1,2W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | keine Angabe |
| Schutzart | bei sachgerechter Montage gemäß Betriebsanleitung, keine Angabe |
| Stromversorgung | 12VDC (10 ~ 15VDC), 12VDC ±0,5V empfohlen, 12VDC |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +45°C |
| Vandalismusgeschützt | nein |

| Lieferumfang: | |
|---|---|
| Lieferumfang | Befestigungs-Beipack, Bohrschablone, Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack |

## Zubehör

MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344

PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Januar 2021 -Technische Änderungen vorbehalten

eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und melden Sie sich zum eneo Newsletter an

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Januar 2021 -Technische Änderungen vorbehalten