



VKCD-1334SM/210

Artikelnummer: 92576

1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-10,5mm, 600TVL, 12VDC

1/3" Sony Super HAD II CCD

Lichtempfindlichkeit: 0,15Lux bei F1,2 (Farbe)

Bildschirm-Menüführung (OSD)

Einschwenkbarer IR-Sperrfilter (IRCF)

Einstellbare Gegenlichtkompensation (SBLC)

High-Speed Shutterregelung (MES/ESC)

Einstellbare Rauschunterdrückung (SDNR)

Geschützte
Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder

Integriertes Objektiv: F1,2/2,8-10,5mm

Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung

Betriebsspannung: 12VDC

Für Decken & Wand-Aufbau

Spezifikationen

Kamera:	
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux, bei F1,2, 50 IRE
Low Speed Shutter	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Video:	
Horizontale Auflösung	600 TVL
Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 - 10,5 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel horizontal	81,2 - 25,8 °
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Allgemeines:	
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Pantone Warm Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	400g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	2,0W max.
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	nein
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Befestigungsbeipack

Zubehör



MAM-SME1001MTA | Artikelnummer: 217344



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

