



VKCD-1338

Artikelnummer: 92695

1/3" Dome, Fix, Farbe, getönt, 3,8-9,5mm, 600TVL, DNR, OSD, SBLC, 12VDC

1/3" Super HAD II Farb/SW CCD-Sensor	Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder
Varifokal-Objektiv F1,2/3,8-9,5mm mit DC-Blende	Automatisch/manueller Weißabgleich (AWB)
Empfindlichkeit 0,18Lux bei F1,2 (Farbe & SW)	High Speed Shutter-Regelung (ESC & MES)
Menügeführtes Setup-Programm	Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Betriebsspannung: 12VDC
Intelligente Gegenlichtkompensation (SBLC)	Für Decken/Wand Ein- und Aufbau

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Chipgröße	1/3"	Menüsprachen	englisch, chinesisches
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD II Interline Transfer	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
System	Electronic Day&Night	Mirror Function	horizontal
Lichtempfindlichkeit	0,18 Lux, bei F1,2, 50 IRE	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	nein	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/120.000Sek.	Videoausgänge	Composite (FBAS), Composite (FBAS)
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/120.000Sek. (Ein/Aus schaltbar)	Externe Anschlüsse	Video (BNC), Spannungseingang
Wide Dynamic Range (WDR)	nein	Alarmeingänge	nein
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ein/Ausschaltbar, einstellbar (0 ~ 20)	Alarmausgänge	nein
Flickerless Function	Ein/Ausschaltbar	Steuer-Schnittstellen	nein
Gegenlichtkompensation	Aus/Niedrig/Mittel/Hoch wählbar, SBLC	Allgemeines:	
Gegenlichtkompensation	SBLC	Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Automatisch und manuell	Beleuchtung	nein
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Weißabgleich	automatisch, manuell, Push to set	Farbe (Kuppel)	getönt
Signal-/Rauschabstand	50 dB (AGC ausgeschaltet)	Gehäuse	Außen
Video:		Gehäusematerial	Aluminium
Horizontale Auflösung	600 TVL	Gewicht	840g
Synchronisation	intern	Heizung	nein
Objektiv:		Kamera-Einbau	nein
Objektiv Typ	Varifokal	Kuppel	100mm Durchmesser, 3mm Polycarbonat -getönt-, hohe Widerstandsfähigkeit.
Brennweite	3,8 - 9,5 mm	Leistungsaufnahme	1,8W
Digital Zoom	nein	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
MOD (Minimum Object Distance)	0,15 m	Schutzart	IP65
Blendenbereich (F)	F1,4	Schutzart	bei sachgerechter Montage gemäß Betriebsanleitung, IP65
Blendensteuerung	DC	Stromversorgung	(+/-20%), 12VDC
Apertur-Korrektur (APC)	horizontal, vertikal	Stromversorgung	12VDC
Bildwinkel horizontal	77,4 - 29,8 °	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Aktive Bildelemente	440.000 (H) 752 x (V) 582	Texteinblendung	8 Stellen, Ein/Aus schaltbar
Videonorm	PAL	Vandalismusgeschützt	ja
Funktionen:		Zertifizierungen	DGUV Test Prüfbescheinigung
Bewegungsmelder	ja	Lieferumfang:	
Menüeinstellungen	Blende, Shutter, Weißabgleich, AGC, Farbe/S/W, BLC, Digitale Rauschunterdrückung (DNR), Schärfe, H-Spiegelbild, Bewegungsmelder, Privacy Zones, Sprache	Lieferumfang	Domekamera, Befestigungsbeipack, Test-Monitorkabel, DC-Kabel mit offenen Enden, Bohrschablone, Betriebsanleitung

Zubehör



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

