



VKCD-1326B/IR

Artikelnummer: 92701

1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, getönt, 3,8-9,5mm, 600TVL, IR-Beleuchtung, 12VDC

1/3" Super HAD II CCD-Sensor	Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder
Varifokal-Objektiv F1,2/3,8-9,5mm mit DC-Blende	Automatisch/manueller Weißabgleich (AWB)
Intelligente IR-LED Beleuchtung	High Speed Shutter-Regelung (ESC & MES)
Menügeführtes Setup-Programm	Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Betriebsspannung: 12VDC
Intelligente Gegenlichtkompensation (SBLC)	Für Decken/Wand Aufbaumontage

Spezifikationen

Kamera:	
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,18 Lux, (Farbe); 0,09Lux (SW) bei F1,2 (gemessen), 50 IRE
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/120.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/120.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ein/Ausschaltbar, einstellbar (0 ~ 20)
Flickerless Function	Ein/Ausschaltbar
Gegenlichtkompensation	SBLC
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, manuell, Push to set
Signal-/Rauschabstand	50dB (AGC ausgeschaltet)

Video:	
Horizontale Auflösung	600 TVL
Synchronisation	intern

Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	3,8 - 9,5 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,15 m
Blendenbereich (F)	F1,2-F270
Blendensteuerung	DC, DC
Blendensteuerung	DC
Apertur-Korrektur (APC)	horizontal, vertikal
Bildwinkel horizontal	64,6 - 28,4 °
Aktive Bildelemente	440.000 (H) 752 x (V) 582
Videonorm	PAL

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja

Funktionen:	
Menüeinstellungen	Blende, Shutter, Weißabgleich, AGC, Tag/Nacht, BLC, Digitale Rauschunterdrückung (DNR), Schärfe, H-Spiegelbild, Bewegungsmelder, Privacy Zones
Menüsprachen	englisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	horizontal
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	Composite (FBAS), Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	Video (BNC), Spannungseingang
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Beleuchtung	Infrarot, 20x LEDs 850nm / 30°. Durch die intelligente Lichtregelung wird die LED-Beleuchtung ein-/ausgeschaltet und in der Helligkeit geregelt
Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	getönt
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	890g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	max. 4W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart	IP65
Stromversorgung	(+/-20%), 12VDC
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	8 Stellen, Ein/Aus schaltbar
Vandalismusgeschützt	ja

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Domekamera, Befestigungsbeipack, Test-Monitorkabel, DC-Kabel mit offenen Enden, Bohrschablone, Betriebsanleitung

Zubehör



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

