



VKC-1353-1/IR

Artikelnummer: 92702

1/3" Kamera, Tag/Nacht, SBLC, 3,8-9,5 mm, 600TVL, IR-Beleuchtung, 12VDC/24VAC

1/3" Sony Super HAD CCD	Varifokal-Objektiv F1,2 / 3,8-9,5mm
Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR)	Automatischer Weißabgleich (AWB)
Geschützte Bereiche	Intelligente IR-Beleuchtung 2 x LED 850nm
Spiegelbild, Bewegungsmelder	Beleuchtungsreichweite: ca. 20m
Gegenlichtkompensation (SBLC)	Betriebsspannung: 12VDC/24VAC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Chipgröße	1/3"	Menüsprachen	englisch
Aufnahmesensor	CCD	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
System	True Day&Night	Mirror Function	horizontal
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, (Farbe); 0,05Lux (SW) bei F1,2 (gemessen), 50 IRE	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	nein		
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/120.000Sek.	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/120.000Sek. (Ein/Aus schaltbar)	Videoausgänge	Composite (FBAS)
Wide Dynamic Range (WDR)	nein	Externe Anschlüsse	Video (BNC), Spannungseingang, Fernsteuerungseingang 5-pol.
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ein/Ausschaltbar, einstellbar (0 ~ 20)	Alarমেingänge	nein
Flickerless Function	Ein-/Ausschaltbar	Alarmausgänge	1
Gegenlichtkompensation	SBLC	Steuer-Schnittstellen	RS-485
IR-Sperrfilter	schaltbar	Schnittstellen Protokolle	Pelco D, CNB
Weißabgleich	automatisch, One Push, manuell	Allgemeines:	
Signal-/Rauschabstand	50dB (AGC ausgeschaltet)	Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
		Beleuchtung	Infrarot, 2x LEDs 850nm. Durch die intelligente Lichtregelung wird die LED-Beleuchtung ein-/ausgeschaltet und in der Helligkeit geregelt
		Beleuchtungsreichweite	ca. 20m (bei guter Lichtreflexion und 40% Videosignal)
		Farbe (Gehäuse)	silbergrau
		Gehäuse	Innen
		Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
		Gewicht	285 g
		Integrierte Wandhalterung	nein
		Leistungsaufnahme	max. 4,8W
		Montageart	Wandmontage
		Scheibenheizung	nein
		Schutzart	keine Angabe
		Verdeckte Kabelführung	nein
		Stromversorgung	(+/-10%), 12VDC, 24VAC
		Stromversorgung	12VDC, 24VAC
		Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +40°C
		Texteinblendung	8 Stellen, Ein/Aus schaltbar
		Vandalismusgeschützt	nein
		Lieferumfang:	
		Lieferumfang	Kamera, Betriebsanleitung, 5-pol. Steuer-Anschlusskabel (mit offenen Enden)

Video:	
Horizontale Auflösung	600 TVL
Synchronisation	intern

Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	3,8 - 9,5 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,15 m
Blendenbereich (F)	F1,2-F270
Blendensteuerung	DC
Apertur-Korrektur (APC)	horizontal, vertikal
Bildwinkel horizontal	64,6 - 28,4 °
Aktive Bildelemente	440.000 (H) 752 x (V) 582 Pixels
Videonorm	CCIR/PAL

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	nein
e-PTZ Unterstützung	nein
Menüeinstellungen	Blende, Shutter, Weißabgleich, AGC, Tag/Nacht, BLC, Digitale Rauschunterdrückung (DNR), Schärfe, H-Spiegelbild, Bewegungsmelder, Privacy Zones

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

